

## 684芯三网合一光缆交接箱厂家介绍

产品名称	684芯三网合一光缆交接箱厂家介绍
公司名称	宁波品悦通信设备有限公司
价格	4000.00/台
规格参数	品牌:品悦 型号:PY-SWGJX-684J 产地:慈溪市
公司地址	浙江省宁波市慈溪市龙山镇大海路150号
联系电话	0574-63618503 15336620995

## 产品详情

684芯三网合一光缆交接箱厂家介绍-----【宁波品悦通信设备有限公司】

宁波品悦通信设备有限公司是一家专业从事通信设备综合布线684芯三网合一光缆交接箱产品开发的高新技术企业，集研发、生产、销售和服务一体化企业。经过十几年的培育和发展，宁波品悦重视人才的引进培养和技术开拓，不断推出性能卓越的综合布线通信设备产品。

宁波品悦通信适应三网融合、FTTx的推广，品悦通信推出从局端一直到用户桌面的FTTX光配线网络解决方案。产品主要包括三网合一光缆交接箱、光缆交接箱，光缆分纤箱，分光分纤箱，光缆分线盒，光缆接头盒，光缆终端盒，冷接子，快速连接器，光纤跳线，配线光缆、皮线光缆、市内布线光缆、无源器件、线路辅助设施等。

品悦通信FTTX布线应有尽有、质量保证！随时欢迎您前来咨询！！

【宁波品悦通信设备有限公司】品悦连接世界！信息沟通心灵！

电话：0574-63618503 传真：0574-63618793 手机：15336620995 - 15888151207 Q Q：474665107 - 225357557 微信：15336620995

684芯三网合一光缆交接箱产品详细介绍：是用于光纤接入网(电信网、移动网、联通网)三网主干光缆与FTTH小区配线光缆节点处的接口设备，可以实现大容量光纤的熔接、终端存储以及调度等功能。该产品的应用，减少了三网的重复线路建设，精简线路，美化环境。

箱体采用SMC材料制造，抗腐蚀耐老化，使用寿命超过20年。

壳体门框四周采用凹槽结构，硅橡胶密封，密封性能达到GB4208--1993中IP级要求。

箱体内部夹以隔热材料，能有效防止箱内凝露的产生。

采用12芯熔配一体化模块，幅度利用有效空间，容量为1152芯。

卡接式安装FC、SC适配器。

前后设通道，可方便跳线灵活跳接

12芯熔配一体化模块可抽出至箱外，全面正面操作。

有可靠的光缆固定、开剥和接地装置。

各部件位置和按排，确保光缆在任何位置时弯曲半径大于40MM。

光缆进壳体接口处，突破传统方式防水接头处理光缆密封问题

684芯三网合一光缆交接箱产品详细介绍 箱体结构：

箱体采用采用封闭式结构，其中交接箱要求采用双层结构箱体。

2.3.1箱体装配结束后，金属件不得有毛刺，结构件不扭曲，箱体表面平整光滑、颜色均匀，不存在机械划伤痕迹、箱体各部件不得有明显色差。

2.3.2保护接地处应有明显的接地标志。

2.3.3机械活动部分应转动灵活、插拔适度、锁定可靠、施工安装和维护方便。箱门开启角度不小于120°，箱体密封条粘结应平整牢固；配线箱箱门开启角度不小于110°，间隙应不小于3mm。

2.3.4光缆引入时其弯曲半径应大于光缆直径的20倍。

2.3.5 光缆光纤及尾纤在设备内布放时，不论在何处转弯，其曲率半径应不小于30mm。

2.3.6 设备应有明晰、完善的标识和记录装置，用于方便地记录和识别纤芯序号或传输路由，且记录装置应易于修改和更换。

684芯三网合一光缆交接箱产品详细介绍机械物理性能：

交接箱箱体顶端表面应能承受不小于1000N的垂直压力，箱门打开后，在门的外端应能承受不小于200N的垂直压力。卸去载荷后，箱体无破坏痕迹和变形。当有光缆引入时，光缆固定后应能承受不小于1000N的轴向拉力。经拉伸、扭转试验后检查光缆固定处，光缆应无任何松动、破坏现象。