

瑞士Rotronic罗卓尼克XB32温湿度变送器

产品名称	瑞士Rotronic罗卓尼克XB32温湿度变送器
公司名称	深圳市欣立科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:罗卓尼克 型号:XB32 类型:温湿度变送器
公司地址	深圳市罗湖区红桂二街1号
联系电话	0755-82338589 18129986636

产品详情

瑞士Rotronic罗卓尼克XB32温湿度变送器

XB OEM变送器包括一个有线探头和PCB电路板。由于其紧凑的尺寸，高精度和多种选项，XB变送器可以满足用户任何需要。

技术支持：18129986636，王工，185636156@qq.com 罗卓尼克一级代理商

产品名称：XB - OEM变送器

产品型号：XB - OEM

产品类别：温湿度变送器

特点 在23 °C ±5 °C:精度 ±1.0 %rh / ±0.2 °C 探头应用范围：取决于探头 -100 ~ 200 °C
PCB温度适应范围：-40...85 °C 可配多种类型的探头 模拟输出信号范围可调 模拟器模式
直连4线Pt100连接（可选） 供电电源- 低电压供电 3/4线制 (XB3x) - 低电压供电2线制 (XB20) 信号输出-
电流输出- 电压输出 版本- 带电缆探头的印刷电路板 探头- PPS和不锈钢探头- 探头直径：15 mm或25/15
mm- 探头长度达700 mm - 电缆长度 2米到5米 输出参数- 湿度 & 温度- 露点/霜点以及温湿度

产品综述

XB OEM变送器包括一个有线探头和PCB电路板。由于其紧凑的尺寸，高精度和多种选项，XB变送器可

以满足用户任何需要。

应用环境试验箱中OEM变送器，培养箱，工业生产过程的监测。

工作范围-40...85 °C / 0...100 %rh

在23 ± 5 °C时精度 ± 1.0 %rh / ± 0.2 °C

集成探头测量范围-100...200 °C / 0...100 %rh

长期稳定性 < 1 %rh / 年

传感器 Hygromer IN-1

温度传感器 PT100 1/3 DIN Class B

最大风速 40 m/s, 带过滤器

计算量 露点或霜点

探头接入数 1

固件升级通过互联网和HW4软件

电路类型 2-线制 或 3/4-线制

服务界面 Mini USB (UART)

最大 电缆长度 无源电缆最长5m，有源电缆最长100m

探头材质取决于探头

FDA / GAMP兼容性兼容FDA 21 CFR Part 11 和 GAMP

瑞士Rotronic罗卓尼克XB32温湿度变送器