

ups电源蓄电池 高原专用胶体蓄电池

产品名称	ups电源蓄电池 高原专用胶体蓄电池
公司名称	西宁市城西区贝斯克电子产品经营部
价格	.00/节
规格参数	理士蓄电池:2V DG系列:储能型 江苏:大容量蓄电池
公司地址	西宁市城西区胜利路青旅大厦411室
联系电话	17716069196

产品详情

理士电池在长期不懈的开发研制VRLA电池(AGM隔板)的基础上，完全依靠自己的技术和实力已成功地开发出LEOCH GEL BATTERY，经过模拟加速试验显示效果良好，理士胶体电池各项质量指标均已达到国外先进水平，而且生产已成系列化。

产品特性

1. 长时间放电特性。
2. 适用于备用和储能电源使用。
3. 特殊的极板设计，循环使用寿命长。
4. 特殊的铅钙合金配方，增强了板栅的耐腐蚀性，延长了电池使用寿命。
5. 专用隔板增强了电池内部性能。
6. 热容量大，减少了热失控的风险，不易干涸，可在较恶劣的环境中使用。
7. 气体复合效率高。
8. 失水极少无电解液层化现象。
9. 贮存期较长。
10. 良好的深放电恢复性能。
11. 采用气相二氧化硅颗粒度小，比表面积大。

应用领域

1. 通信中心站（有线的或蜂窝式）
2. 能源系统通讯，军队通讯
3. 网络通讯包括：数据传输，电视信号传输
4. 不间断电源（电信用不间断电源）

曲线图片

产品规格表

电池型号 Batt ery Mode I	额定电 压 Voltage (V)	额定容量 Nominal Capacity (AH)					外形尺寸 Dimension (mm)				端子形 式 Terminal
		20HR	10HR	5HR	3HR	1HR	长 Length	宽 Width	高 Height	总高 Total Height	
		1.80V/Ce	1.80V/Ce	1.75V/Ce	1.75V/Ce	1.67V/Ce					
DG100	2	106	100	87.0	76.5	58.5	170 ± 2	98 ± 2	205 ± 2	212 ± 2	T7
DG150	2	159	150	131	115	87.8	170 ± 2	98 ± 2	205 ± 2	212 ± 2	T7
DG200	2	212	200	174	153	117	170 ± 2	110 ± 2	328 ± 2	350 ± 3	T11
DG250	2	265	250	218	191	146	170 ± 2	110 ± 2	328 ± 2	350 ± 3	T11
DG300	2	318	300	261	230	176	210 ± 2	175 ± 2	330 ± 2	350 ± 3	T11
DG350	2	371	350	305	268	205	170 ± 2	150 ± 2	328 ± 2	350 ± 3	T11
DG400	2	424	400	348	306	234	210 ± 2	175 ± 2	330 ± 2	350 ± 3	T11
DG500	2	530	500	435	383	293	240 ± 2	175 ± 2	330 ± 2	350 ± 3	T11
DG600	2	636	600	522	459	351	300 ± 2	175 ± 2	330 ± 2	350 ± 3	T11
DG800	2	848	800	696	612	468	410 ± 3	175 ± 2	330 ± 3	350 ± 3	T11
DG1000	2	1060	1000	870	765	585	475 ± 3	175 ± 2	328 ± 3	350 ± 3	T11
DG1200	2	1272	1200	1044	918	702	475 ± 3	175 ± 2	328 ± 3	350 ± 3	T11
DG1500	2	1590	1500	1305	1148	878	403 ± 3	354 ± 3	339 ± 3	349 ± 3	T11
DG2000	2	2120	2000	1740	1530	1170	490 ± 3	350 ± 3	339 ± 3	349 ± 3	T11
DG2500	2	2650	2500	2175	1913	1463	490 ± 3	350 ± 3	339 ± 3	349 ± 3	T11
DG3000	2	3180	3000	2610	2295	1755	709 ± 3	350 ± 3	337 ± 3	349 ± 3	T11