

镀锌桥架上海常鹏

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 镀锌桥架上海常鹏 |
| 公司名称 | 上海常鹏金属制品有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 上海宝山区沪太路5008弄 |
| 联系电话 | 021-55661778 18201762687 |

产品详情

常鹏网格桥架安装配比

吊框，水平吊装：吊框用于水平吊装适用于小规格的桥架上安装较方便，简单美观，节约成本。

配比:桥架1.5-2米/1个吊框 一个吊框/根吊杆1套膨胀5件套。

横担，水平吊装：担用于水平吊装用于中大规格桥上安装，稳定性好，后期维修方便

配比：桥架1.5-2米/每根横担一根横担/2根吊杆2套膨胀5件套。

拖臂，水平靠墙：托臂用于靠墙水平安装，安装方便，维修方便。

配比：桥架1.5-2米每个托臂，一个托臂配2-4套铁膨胀。

竖井桥架，几字支架垂直安装：

配比：桥架1.5米内安装一个支架。一个骑马配2套铁膨胀。

相关知识：

弯头、内外弯连接、三通四通，及规格大变小可以灵活自行制作。您在安装或使用过程中有任何问题，可随时联系我们，我们有专业的工程师为您提供免费技术指导服务。

支撑安装通用间距1.5米，跨度为2.5米。

网格桥架系统安全使用温度范围-40 到+ 150 ，期间没有任何变化特征。