

10丝国产PO膜 双防膜 无滴膜 消雾膜 灌浆膜

产品名称	10丝国产PO膜 双防膜 无滴膜 消雾膜 灌浆膜
公司名称	寿光市盛邦种业有限公司
价格	1.40/平方米
规格参数	品牌:邦农 颜色:浅蓝/白色 寿命:3年
公司地址	寿光市孙家集街道陈家庄村65号
联系电话	15063601321

产品详情

精品水晶PO膜

超长寿 高保温 高透光 强抗拉

特性与优点：

一、流滴消雾功能与薄膜寿命同步

采用进口与国内优质的涂覆液，增厚涂覆层，使得流滴消雾期和薄膜寿命同步，水滴在棚膜表面形成水膜均匀留下，有效降低棚内湿度，减少病虫害的发生，保证作物品质，提高产量。

二、卓越的光学性能

采用进口纯原料，科学配方，透光率在92%以上，使用后第二年仍可达90%以上。棚内升温快，保证棚内作物的光照充分，有利于作物的生长。

三、保温性能

薄膜内添加优质保温剂，使棚内向外辐射传导的热量大部分被反射回来，有效的锁住了棚温。保证了作物生产所需要的温度，促进作物提前上市。

四、超长的使用寿命

薄膜内添加超强抗老化剂，使用寿命更长久，0.15mm厚度使用寿命长可达5年以上，适用于连栋温室的使用。

五、超强的抗拉伸性

薄膜内添加大量的美国埃克森高科技聚烯烃原料，大大提高了薄膜的拉伸强度和耐磨强度，提高了抗风能力，更适用于卷帘机的使用。

厚度：0.08mm--0.15mm 宽度：1m-16m

注意事项：

一、大棚结构合理，符合农业部推荐的棚型结构，扣棚时尽量选择晴天、无风、暖和天气，避免在上棚过程中拖拉摩擦，从而破坏涂覆层影响流滴消雾效果，扣棚松紧合适，棚面平整为准，切记用力拉紧棚膜，以免破坏薄膜的涂覆层和分子结构，影响流滴期和寿命。

二、扣棚时候，注意毛边朝外，在棚内读正字，是正确的扣法。

三、托膜杆直径在3cm以上，避免东西钢丝与棚膜接触、摩擦，造成接触处滴水。

四、骨架处喷白漆或做防锈处理，与棚膜接触处不得有毛刺，避免刺伤棚膜，禁止棚膜与PVC物体接触，避免因与其反应而影响薄膜寿命。

五、在使用初期30天内，棚膜有透明悬滴，属正常现象，在随着棚内湿度增大，封棚以后，流滴会逐渐正常。

六、注意喷洒农药的位置和频率，避免农药接触膜面，以免造成薄膜使用寿命缩短。频繁的石硫磺熏蒸，同样会影响农膜的使用寿命。

七、每年公历7、8、9、10月份，因光照强烈，温度过高。薄膜的使用寿命一个月按两个月计算。

八、薄膜应存储在阴凉、干燥、清洁通风的环境处，避免日晒、雨淋、刮蹭。