

## 新星电源GZM-H60T5 ± 12R直流5V12V-12V三路输出60W

产品名称	新星电源GZM-H60T5 ± 12R直流5V12V-12V三路输出60W
公司名称	合肥山胜电子科技有限公司
价格	109.00/台
规格参数	电源品牌:新星电源 电源型号:GZM-H60T5 ± 12 电源输出:5V12V-12V三路
公司地址	安徽省合肥市高新区香樟大道211号香枫创意园B座603室
联系电话	0551-62820637 15155157575

### 产品详情

新星电源GZM-H60T5 ± 12R直流5V12V-12V三路输出60W介绍

新星电源GZM-H60T5 ± 12R直流5V12V-12V三路输出60W特点：

型号:GZM-H60T5 ± 12R

输入：交流176-264V

输出：直流5V/7A、12V/1A、-12V/1A

尺寸：160X99X38mm

176VAC~264VAC输入

保护功能:短路/过载/过压

宽的工作温度范围(0 ~50 )

100%满载老化测试

高效率、长寿命和高可靠性

无风扇、完全宁静工作

新星电源GZM-H60T5 ± 12R直流5V12V-12V三路输出60W参数表：

产品名称	GZM-H60T5 ± 12R			
输出	输出组数	V1	V2	V3
	直流电压	5V	12V	-12V
	输出轻载整定范围@25	5.00~5.05V	/	/
	输出额定电流 注3	7A	1A	1A
	输出电流范围 注3	0.7~7A	0~1A	0~1A
	额定输出功率 注3	35W	12W	12W
	总峰值输出功率 注1	总峰值功率 70W (可持续时间 300mS)		
	峰值输出电流	V1 : 9.2A V2 : 1A V3 : 1A(可持续时间 300m S)		
	纹波噪声注2	50mVp-p	80mVp-p	80mVp-p
	(Ta 为环境温度)	/	/	/
	动态负载特性	0.7A~3.5A: Vp-p < ± 350mV	0.7A~7A: Vp-p < ± 500mV	3.5A~7A: Vp-p < ± 350mV
		/	/	/
	输出调节范围@25	4.5~5.5V	/	/
	稳压精度@0~50	± 2%	± 5%	± 5%
	源调整率@0~50	± 1%	± 2%	± 2%
	负载调整率@0~50	± 2%	± 5%	± 5%
	温度系数@0~50	± 0.03%/	± 0.03%/	± 0.03%/
	输出启动时间@25	1.2S(220Vac input, Full load)		
	输出保持时间@25	20mS(220Vac input, Full load)		
	电压过冲@0~50	<5.0%		