

工业RFID打印一体机

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 工业RFID打印一体机 |
| 公司名称 | 深圳市雨滴科技有限公司 |
| 价格 | 1500.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:雨滴科技 型号:工业RFID打印一体手持机P1500s 产地:深圳市南山区西丽阳光二路翻身工业区7栋4楼 |
| 公司地址 | 深圳市南山区西丽阳光二路翻身工业区7栋4楼 |
| 联系电话 | 0755-33201469 13123686854 |

产品详情

P1500S采用当前热门的Android智能操作系统设计出的一款将读卡消费机和蓝牙打印机、条码扫描枪相结合于一体的手持机，为客户解决了功能一体机的烦恼。同时也为客户外出时带来更多的便捷，在为客户减价的同时又提高客户体验度。目前主要应用于停车消费、批发零售、超市消费等应用领域

1、操作系统：搭载安卓4.2智能操作系统2、硬件稳定：硬件采用目前安卓应用最为广泛的手机技术平台3、打印一体：采用打印一体设计，将读卡消费机和蓝牙打印机相结合于一体，为客户外出时带来更多的便捷，在为客户减价的同时又提高客户体验度。4、屏幕设计：电容触摸设计，操作更舒适，3.5寸屏幕设计，更清晰美观。5、键盘设置：采用键盘输入和手写电容触摸屏多输入数据，充分发挥应用程序功能，满足用户的偏好需求。设备标配参数

处理器（CPU）：MTK6572Cortex-A7 双核1GHz操作系统:Android 4.2 操作系统运行内存:

1GB/512mb（可选）机身内存:8GB/4GB（可选）支持网络:Wifi 3G 2G：GSM

900/1800(支持语音通话，短信和彩信) 3G：WCDMA

900/2100MHz(支持语音通话，短信和彩信) 数据业务:GPRS，HSDPA显示屏:(LCD)

3.5寸320*480TFT电容触摸显示屏无线通讯:WIFI，蓝牙，WCDMA，GSM/GPRS导航:

GPS全球定位系统有线通讯:USB，UART串口外部输入:24个全键盘输入，音频录入输出:

立体声喇叭输入，视频播放存储扩展:预留TF卡座，可扩展32GB 内存卡待机电流: 5mA工作电流:

230mA电池容量:7.4V 2000mAh聚合物锂电池电池电压:7.8V~8.4V高电压待机时间:15天工作时间:

8h开发平台:Android充电电压:DC 5V充电电流:1400mA使用温度:-15°~65° 存储温度:

-20°~80° 机器尺寸:230*85*50mm裸机重量:~200克RFID功能:(13.56MHz)高频RFID 13.56MHz

高频13.56MHz，支持ISO14443A/ISO14443B协议读写距离:

0~8cm（根据环境和标签不同，正常出货2~5cm）工作电流:90mA（125KHz）低频RFID 125KHz

低频125KHz，uem4100兼容格式读写距离:0~15cm（根据环境和标签不同，正常出货2~5cm）工作电流:

60mA（134.2KHz）低频RFID 134.2KHz 低频134.2KHz，ISO 11784/11785协议读写距离:

0~15cm (根据环境和标签不同,正常出货2~5cm) 工作电流:80mA 一维条码:模组选择:
讯宝SE955, 霍尼韦尔N4300, 民德UE966 条码类型: UPC/EAN、Code 128、Code 39、Code 93、ode
11、Interleaved 2 of 5、Discrete 2 of 5、hinese 2 of 5、Codabar、MSI、RSS、Data Options、Serial
Interface、Event Reporting* 工作电流: 50mA 二维条码: 模组选择 讯宝SE4500 条码类型:
Code39、PDF417、Data Matrix、和常见的一维条码 工作电流: 450mA 热敏打印: 打印模组 富士通
FTP-628 热敏机芯, 精工SII Z245 热敏机芯 打印宽度: 58mm

