

ORISEN风淋室控制器 风淋房电子连锁联锁控制

产品名称	ORISEN风淋室控制器 风淋房电子连锁联锁控制
公司名称	苏州奥瑞芯电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:奥瑞芯ORISEN 型号:X1 产地:苏州
公司地址	苏州高新区鹿山路25号6幢417A
联系电话	0512-65092045 18061927305

产品详情

Orisen???????

主要用于风淋室、货淋室及风淋通道的自动控制。可自动实现内、外门的互锁与解锁；照明的启停；人体自动感应以及风机的启停等功能。产品在自动流程时有相关语音提示，并具有风淋时间、开门后光电检测时间、照明延时时间可调等灵活功能。

一，特点：

- * 大屏液晶显示界面，实时显示工作状态
- * 奥氏体304不锈钢拉丝面板，欧姆龙防水轻触按键寿命达10万次
- * 中英文语音播报，实时提醒，人性化设计。
- * 显示面板字体采用激光雕刻打印，持久耐磨。
- * 主控制器与显示面板之间采用RS485通信方式，距离可达到50米，适应各种款式风淋室要求。
- * 主控制器内部集成空气开关、接触器、电锁电源、主控制板和强电接线端子。壳体采用拉丝不锈钢冲压成型，美观大气。空气开关拨钮外露设计便于现场调试和安全保护。
- * 不锈钢拉丝指示灯面板，采用高亮LED矩阵，红绿指示门锁实时状态。
- * 反射式人体红外传感器反应灵敏，M18通用型孔距，安装更方便。

二，工作流程说明

1. 进入洁净区 1.1进入洁净区的人员打开外门时，内门电锁自动上锁以防风淋室内未净化空气流入洁净区,风淋室照明灯点亮,内门外红色指示灯亮，语音提示：“ 请注意把门关上 ”。

1.2进入风淋室关上外门后，系统红外探头开始检测是否有人，如检测到有人,系统即转入风淋过程。

1.3风淋前内外门上锁，外门外红色指示灯亮，风机启动开始风淋,

同时，风淋时间（参数A）倒计时开始计时，语音提示：“

风淋开始”。在风淋时间运行一半时，语音提示：“ 请转动360度 ”。

1.4如系统在外门关后规定时间（参数C）内检测不到风淋室有人，返回待机状态。

1.5风淋结束后，内门解锁，语音提示：“ 风淋结束，请从后门走 ”。

1.6人员走出风淋室并关上内门后，系统返回待机状态，等待下一次使用。 1.7如风淋完成，内门解锁后。

里面的人员在规定时间内（参数B）没有离开风淋室，系统默认人可能已离开，自动返回待机状态。

1.8照明灯点亮后，规定时间内（参数F）没有被再次触发，则自动熄灭

2. 离开洁净区 2.1打开内门，外门电锁自锁，外门外红色指示灯亮，风淋室照明灯点亮； 2.2人走进风淋

室，关上内门，系统开始检测是否有人在风淋室，如规定时间（参数C）内检测到无人，内外门解锁；

2.3如检测到有人，系统待人员打开外门时，内门上锁,当关上外门后，系统返回待机状态； 2.4如遇特殊

情况，人员可以选择返回洁净区，系统待人员打开内门，外门上电自锁,当关上内门后，系统返回待机状态；