

64的金属波纹涵管厂家价格规格

产品名称	64的金属波纹涵管厂家价格规格
公司名称	兰州科阳交通设施有限公司
价格	1500.00/米
规格参数	品牌:科阳 型号:68 产地:兰州
公司地址	兰州新区中川街联创智业园24#六楼
联系电话	18855529712

产品详情

镀锌螺纹钢管涵是与钢筋混凝土管涵相比，具有管节薄，重量轻，便于运输存放，施工工艺简单，组装快速，工期短等优点。

建筑镀锌螺纹钢管涵时，可根据需要随意组装成任何长度，必要时，管节还可拆除，迁往别处修建，在缺乏砂石材料地区或地基承载力较低的地区，波纹管涵的优越性更为显著。

广泛用途：

排水用——可用于市政工程、居民小区、高尔夫球场、地下车库、工厂、机场跑道排水;

涵洞用——公路地埋排水涵洞或超高横向排水管，铁路地下涵管，小型隧道、暗渠、小型桥梁;

保护用——地下通讯电缆、煤气管路保护管，也可用于建筑现场等;

工业用——煤矿瓦斯通风管(负压法);

农业用——农田机井井壁管、水渠灌溉倒虹吸管、农田排水管等。

主要应用区域：甘肃，兰州，嘉峪关，金昌，白银，天水，武威，张掖，酒泉，平凉，庆阳，定西，陇南。2个自治州，甘南自治州，临夏自治州宁夏，银川、石嘴山、吴忠、固原、中卫。灵武、青铜峡青海，西宁，海东，海北藏族自治州，黄南藏族自治州，海南藏族自治州，果洛藏族自治州，玉树藏族自治州，海西蒙古族藏族自治州新疆，乌鲁木齐、克拉玛依内蒙，呼和浩特（自治区首府）、包头、乌海、赤峰、通辽、鄂尔多斯、呼伦贝尔、巴彦淖尔、乌兰察布，锡林郭勒盟、阿拉善盟、兴安盟波纹管|波纹涵管|金属波纹涵管|钢波纹涵管|镀锌波纹涵管|hdpe双壁波纹管|3pe防腐钢管|镀锌钢管|双壁波纹管|金属波纹管|金属管

一些个别的小公司不注重回填部分，因此波纹涵管受到严重损坏，管身变形的事情也偶尔发生，下面简

单列举五种情形，希望在施工过程中加强管理，引起高度重视：

一、波纹管两侧不对称回填导致鸭蛋圆，严重的导致塌垮。

二、楔形部回填不密实，导致管体底部变平。

三、波纹管两侧填土不密实，导致变形过大。

四、管体楔形部及两侧局部有大石块，导致局部波纹管有硬割伤或凸起。

五、管体50cm内两侧回填材料达不到要求，应填沙性材料，施工时却填筑了黄土、膨胀土等材料，遇水变软，无承载能力，导致管体横向变形过大。

以上是波纹管回填的注意事项，希望能给大家带来一些施工经验。

钢波纹管应该涂刷两遍沥青和石油的拌和物，以加强防腐蚀作用。从外观看管壁内外均匀的涂成了黑管即可，但是必须要等到沥青晾干后方可安装。沥青涂层的厚度保持在0.4—0.5mm内。涂刷方法如下：

一、含有纤维的厚沥青涂料：涂料的溶剂是高质量的沥青，粉的含量 30%。喷涂方法可用气压喷涂，或毛刷涂刷，每次喷涂层厚7mm—8mm，喷涂用量为1kg/m²左右。被喷涂物表面应特别干爽，无油污。涂刷在废水浸泡或常水位以下部分的钢波纹管。

二、沥青与煤油的拌和物涂料：涂料沥青与煤油之配合比为54: 46，使用此涂料时应涂刷2遍，使涂刷层总厚度达到0.4mm—0.5mm，涂刷用量0.6kg/m²。有条件时用喷枪喷涂，效果更好，涂刷在废水浸泡或常水位以下部分的钢波纹管。