

供应销售316L不锈钢带

产品名称	供应销售316L不锈钢带
公司名称	无锡丰鑫源不锈钢有限公司
价格	22.80/kg
规格参数	厚度:0.06-8.0mm 宽度:6-2000mm 表面:亚光2B 抛光镜面 拉丝
公司地址	无锡市锡山区东北塘北环路118号，东方钢材城
联系电话	0510-68339209 13914145685

产品详情

316是含钼不锈钢种。高温条件下，当硫酸的浓度低于15%和高于85%时，316不锈钢具有广泛的用途。316不锈钢还具有良好的而氯化物侵蚀的性能。

基本信息

中文名称

316L不锈钢带

类型

含钼不锈钢种

性能

良好的而氯化物侵蚀的性能

规格

0.025~5.0MM*C*C

目录1简介

折叠编辑本段简介

2重量计算公式

316是含钼不锈钢种。高温条件下，当硫酸的浓度低于15%和高于85%时，316不锈钢具有广泛的用途。316不锈钢还具有良好的而氯化物侵蚀的性能。

316L不锈钢的最大碳含量0.03,可用于焊接后不能进行退火和需要最大耐腐蚀性的用途中

耐腐蚀性

耐腐蚀性能优于304不锈钢，在浆和造纸的生产过程中具有良好的耐腐蚀的性能。而且316不锈钢还耐海洋和侵蚀性工业大气的侵蚀。

耐热性

在1600度以下的间断使用和和在1700度以下的连续使用中，316不锈钢具有好的抗氧化性能。在800-1575度的范围内，最好不要连续作用316不锈钢，但在该温度范围以外连续使用316不锈钢时，该不锈钢具有良好的耐热性。316L不锈钢的耐碳化物析出的性能比316不锈钢更好，可用上述温度范围。

一般规格材质：

规格：0.025~5.0MM*C*C

表面：2B光面、No.1工业面、BA (6k)镜面、8K镜面、9K镜面、拉丝面、磨砂面。

软硬度：硬料1/4H、1/2H、3/4H、H、EH、SH；HV 30 - 600度；

产地：国产、进口(瑞典、日本、芬兰、韩国、南非、台湾)；

主要材质：420、430、301、301L、302、304、305、309、314、316、316L、321、316、310、310S等

折叠编辑本段重量计算公式

重量(kg)=厚度(mm)*宽度(m)*长度(m)*密度值(7.98)

词条标签：不锈钢带 不锈钢316L 不锈钢