

# RFID不干胶电子标签

产品名称	RFID不干胶电子标签
公司名称	深圳宏德利科技有限公司
价格	.32/个
规格参数	尺寸:80*30mm 工作频率:860 ~ 960 MHz 芯片型号:imping Monza4
公司地址	深圳市龙华区观澜街道观光路1221号天成大厦710-711
联系电话	13316982798

## 产品详情

RFID不干胶标签是由不干胶的底纸、面纸和中间的胶层和RFID Inlay层组成，标签内部可封装不同的UHF芯片和不同的UHF天线，产品柔软轻薄，价格低廉，方便粘贴，能批量生产和批量打印，具有读取距离远、防冲突能力强、感应速度快等特点。是目前最经济的RFID应用方式，其造型和设计而得到广大应用场合的青睐。可黏贴在服装吊牌上，用于服装的出入库和其他环节追溯管理。

### 产品特点:

- 1)数据和电能的供给采用非接触方式传输(无需电池供电)
- 2)操作距离：0 ~ 15m (跟读写器有关系)
- 3)工作频率：860 ~ 960 MHz
- 4)快速数据传送：达到106Kbit/s
- 5)数据高度完整性：16bit CRC校验
- 6)真正防冲突：允许多个标签同时读取
- 7)支持数据加密，每个扇区密码单独管理
- 8)超过10年的数据保持能力
- 9)擦写周期

大于十万次10)每个芯片具有不可改变的唯一的标识符(序列号),保证了每个标签的唯一性。

产品参数 :

尺寸	80mm*30mm 65mm*40mm等,可定制.
工作频率	860 ~ 960 MHz
通讯协议	ISO18000-6C
芯片型号	NXP G2iL , G2iM、 Alien Hig3、 imping Monza4、 Monza5
读写距离	0 ~ 15m (跟读写器有关系)
读写时间	0 ~ 10ms
工作温度	-20 ~ 80
储存温度	-20 ~ 80 (PVC材质封装) 或者 -40 ~ 100 (PET材质封装)
封装方式	不干胶多层贴合
擦写寿命	>100,000次
数据保存	>10年
外形尺寸	可定制
封装材料	底纸:牛皮纸或者格拉辛底纸,面材:铜版纸或者PET.

胶水:热熔胶或者亚克力水性胶