

宝理日本LCP 中国总代理商

产品名称	宝理日本LCP 中国总代理商
公司名称	上海格铁新材料有限公司
价格	.10/KG
规格参数	日本宝理:0.2 B130:0.6 日本:0.9
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1338-1号
联系电话	13761530450

产品详情

PA66 POM PBT PC/ABS PET LCP

PPS代理商（三证齐全）：上海音塑国际贸易有限公司是一家专业代理经销塑胶原料的公司

品牌有美国杜邦 日本宝理 所有原料都可免费提供原料报告UL、FDA、材质证明、ISO，ASTM物性资料、ROHS(SGS)报告、物质安全资料表(MSDS)等。详情请致电（137-6153-0450陈先生QQ406926939）

销售大量LCP日本宝理塑胶原料：LCP日本宝理 A410 50%矿物增强 低翘曲 高刚性 耐温235度LCP日本宝理 A422 耐候级 可电镀 高流动 耐温220度LCP日本宝理 C130 30%GF 耐温255度LCP日本宝理 E130i 30%GF 高流动 耐温280度LCP日本宝理 E140i 40%GF 高刚性 高流动 耐温280度LCP日本宝理 E471i 35%矿物增强 低翘曲 高流动 耐温265度LCP日本宝理 E472i 35%矿物增强 低翘曲 高流动 耐温270度LCP日本宝理 E473i 30%矿物增强 低翘曲 高流动 耐温250度LCP日本宝理 E480i 40%GF 低翘曲 高流动 耐温270度LCP日本宝理 S135 35%GF 高刚性 耐温340度LCP日本宝理 S471 45%矿物增强 低翘曲 耐温315度LCP日本宝理 S475 32%矿物增强 低翘曲 耐温305度LCP日本宝理 E463i 40%矿物增强 低翘曲 耐温235度LCP日本宝理 E130G 30%GF高流动 耐温245度LCP的主要性能：1.高温电气/电子装配：能承受SMT装配工序操作，包括无铅回流焊接。2.卓越的热老化性能，在高温下保持固有特性。3.卓越的流动性-薄壁，复杂的形状。4.尺寸稳定性极佳，模塑收缩率低，热膨胀系数极小，可与金属相媲美。5.在成型时，分子链朝着流动的方向排列，产生一种好似其分子自身将其增强的自增强效果。6.可获得极高的强和弹性模量。7.优异的耐化学腐蚀性。8.模塑速度：周期循环极快。9.卓越的抗蠕变性。10.阻燃性。11.在宽广的温度范围内具有卓越的介电性能。应用范围：应用领域:连接器系列、BOBBIN、接插件、SIMM 插口、LED(MID)、QFP 插口、微波炉支架、热风筒、烫发器、电夹板、晶体管类封装件、注射成型线路部件(MID)、光感应器(MID)、水晶振荡器座(MID)、集成块支承座、恒速感应器装置、耳机部件、CD 拾音器部件、立体声录放机外壳.恒速感应器装置、禁止器开关部件、光缆拉伸件、光缆连接器、光缆接插器、针式打印机的线圈、针式打印机的底座、电扇、照相机快门板、泵的部件、USB 系列、CD 拾音器部件、印刷电路板、人造卫星电子部件、线圈骨架的封装材、作光纤电缆接头护套和高强度元件喷气发动机零件等电子电器。