

## 护墙板，又称为墙裙、壁板，是装饰墙体的材料

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 护墙板，又称为墙裙、壁板，是装饰墙体的材料    |
| 公司名称 | 江西盛广饰材有限公司               |
| 价格   | .00/个                    |
| 规格参数 |                          |
| 公司地址 | 江西省九江市瑞昌市黄金工业园西园         |
| 联系电话 | 0792-4888811 13767225277 |

## 产品详情

一说是护墙板起源于16世纪英格兰，因为英格兰气候湿冷，为了阻遏墙面下部的湿润阴冷，所以用护墙板保温。一说是追溯到1300年的荷兰，护墙板主要是为防止椅子靠背撞伤墙面，一起削减武士佩带的刀鞘刮伤墙面的可能性。

为什么要设备护墙板呢？

- 1、防紫外线、防辐射护墙板木材能让光线散射，吸收部分的紫外线和辐射。
- 2、下降噪音护墙板材料可以吸收部分动态锐波，抵达隔音降噪的效果。
- 3、保暖保温木材具有必定吸热才和谐调度湿度才调，让房间冬暖夏凉。
- 4、保护墙面护墙板有必定抗压和抗折强度，耐磨抗损让墙面不受危害。
- 5、装饰墙面护墙板装饰在较单调的墙面，使墙面更有层次感，有着弄巧成拙的效果。

咱们护墙板工艺利益：

专利护墙挂件结构，无需枪钉，不会危害实木表面，设备后可拆卸调整，挂件结构安稳，不易变形，设备后表面完美。

护墙板设备怎样施工呢？

- 1、测量墙面；测量墙面宽度，通过护墙板标准计算出护墙板所需块数和剩下空间所需的拼板数。
- 2、踢脚线设备；将踢脚线用钢钉或许胀大钉设备在墙上，需求留神的是湿度大的当地需留有必定的伸缩缝。
- 3、护墙板设备；将护墙板从左到右刺进踢脚线内，开始块应从墙角开凹槽向墙角。在距护墙板上口1.5cm处安上胀大螺钉或钢钉，留神螺钉不能显露板面。

4、全高型护墙板设备；

将榜首块护墙板的凸槽锯掉并刨平，从墙角开始，槽凸出部分每隔60cm安一枚钢钉，拼接墙板有必要敲紧并校正，在终究一块护墙板欠好涂上专用胶。5、顶角线设备：在顶角线两端涂上专用胶并粘在顶角处，摆开数分钟后再紧紧粘上。设备时要坚持墙面规整单调，防止影响设备效果。

