

PCABS日本帝人代理商 PCABS总经销

产品名称	PCABS日本帝人代理商 PCABS总经销
公司名称	上海格铁新材料有限公司
价格	26.50/KG
规格参数	日本帝人:5 TN-3713B:3.6 日本:6
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1338-1号
联系电话	13761530450

产品详情

上海音塑长期供应PC/ABS日本帝人塑胶原料代理商 型号齐全 价格低于市场价 所有原料都可免费提供原料报告UL、FDA、材质证明、ISO , ASTM物性资料、ROHS(SGS)报告、物质安全资料表(MSDS)等

PC/ABS应用范围:计算机和商业机器壳体、电器设备、草坪园艺机器、汽车零件仪表板、内部装修以及车轮盖),手机,对讲机,电话机,电视机,DVD等外壳.

PC/ABS TN-3813BW 报价,价格,物性表,加工参数.

PC/ABS TN-3813BW 环保证书SGS,UL黄卡,MSDS证书等有效证件.

- 1.供应PC/ABS TN-3811VW 日本帝人 无卤阻燃V0级,易流动
- 2.供应PC/ABS TN-3811BW 日本帝人 无卤阻燃V0级,易流动,高刚性
- 3.供应PC/ABS TN-3812BW 日本帝人 无卤阻燃V0级,易流动
- 4.供应PC/ABS TN-3813BW 日本帝人 无卤阻燃V0级,易流动,高冲击
- 5.供应PC/ABS TN-7500 日本帝人 无卤阻燃V0级,易流动
- 6.供应PC/ABS TN-7000 日本帝人 无卤阻燃V0级,易流动

7.供应PC/ABS T-2711 日本帝人 汽车用,高流动,高冲击,耐热性

PC/ABS是一种通过混炼后合成的改性工程塑料。其中,PC就是聚碳酸酯,ABS就是丙烯腈(A)、丁二烯(B)和苯乙烯(S)的共聚物。这种改性塑料比单纯的PC和ABS性能更好,例如:抗冲击性提高,耐热性提高,硬度提高等等。ABS塑料

特点:

- 1、综合性能较好,冲击强度较高,化学稳定性,电性能良好.
- 2、与372有机玻璃的熔接性良好,制成双色塑件,且可表面镀铬,喷漆处理.
- 3、有高抗冲、高耐热、阻燃、增强、透明等级别。
- 4、流动性比HIPS差一点,比PMMA、PC等好,柔韧性好。
- 5、机械性能的卓越平衡
- 6、低温时也具备高冲击强度
- 7、室内紫外线稳定性
- 8、较高的热变形温度(80~125)
- 9、耐燃性(UL94VB)
- 10、色彩范围广泛
- 11、易于注塑和挤塑,吹塑加工
- 12、良好的电镀性
- 13、一般密度在1.05-1.20间。

注塑模工艺条件:

干燥处理:加工前的干燥处理是必须的。湿度应小于0.04%,建议干燥条件为90~110C,2~4小时。

熔化温度:230~300C。

模具温度:50~100C。

注射压力:取决于塑件。

注射速度:尽可能地高。

化学和物理特性:PC/ABS具有PC和ABS两者的综合特性。例如ABS的易加工特性和PC的优良机械特性和热稳定性。二者的比率将影响PC/ABS材料的热稳定性。PC/ABS这种混合材料还显示了优异的流动特性。

收缩率在0.5%左右。

应用范围:

- 1.汽车内外饰：仪表板，饰柱，仪表前盖，格栅，内外饰件
- 2.商务设备机壳和内置部件：笔记本/台式电脑，复印机，打印机，绘图仪，显示器
- 3.电信，移动电话外壳，附件以及智能卡（SIM卡）：
- 4.电器产品，电子产品外壳，电表罩和壳体，家用开关，插头和插座，电缆电线管道
- 5.家用电器，如洗衣机，吹风机，微波炉内外部件。