

坡道金刚砂防滑条安装要求

产品名称	坡道金刚砂防滑条安装要求
公司名称	云南铭念建材有限公司
价格	5.20/米
规格参数	品牌:铭念 颜色:黑色 产地:江苏
公司地址	云南省昆明市高新技术开发区科发路
联系电话	0511-8632889 15851896388

产品详情

广州坡道金刚砂防滑条安装要求

铭念金刚砂防滑条-产品说明

产品名称：金刚砂防滑条
*10mm

产品规格：15mm

底座材质：铝合金
底座表面处理：阳极氧化

填充物：金刚砂混合物
物颜色：可定做

填充

长度：可定做

金刚砂防滑条-产品特点

建筑工程界认为金刚砂材质表面适当的阻力有安全防滑的功能，止滑安全系数且透水率，是做楼梯止滑材料的。

铭念金刚砂防滑条经过多年的研发，超越了传统防滑条，透水率高，遇油、遇水、止滑、防滑，是目前国内止滑材料性能优质的产品。金刚砂防滑表面安装方便而且表面非常耐磨，不怕人流量大，缩短工期，提升工作效率。

具体特点如下

自重轻——结构设计考虑的重要因素,对于如桥梁,多层停车场,高架桥等的承重有很好的减负作用,大大延长原有的结构设计使用寿命。

高度耐磨——能抵抗高硬度,高强度的物件磨损。可轻松磨削钢铁,大理石等硬物而无损;

耐霉菌——固化的金刚砂防滑条耐大多数霉菌,可以在苛刻的热带条件下使用;

使用寿命长——内部磨砂材质碳化硅与混合基质都有很强的化学稳定性;

基面不受外界影响——该产品具有很好的各种条件下优异的防滑耐磨效果(例如雨水、油污等混合复杂条件);

耐化学品侵蚀——利用各种化学品进行长时间的浸泡,对该产品没有影响;

抗弯性能好——具有较好的抗拉和抗弯强度,不易折断。

一般选用环氧树脂类胶黏剂,

坡道金刚砂防滑条安装