无机纤维喷涂保温

产品名称	无机纤维喷涂保温
公司名称	天津云帆慧科技有限公司
价格	43.00/平米
规格参数	品牌:云帆慧 颜色:白色 等级:A级
公司地址	天津市西青区大寺镇
联系电话	02260783065 15030618566

产品详情

设备工具：

施工前准备→喷涂基面处理→喷涂施工→表面修整→喷涂场地清理→质量验收→喷涂层自然养护
操作要点

施工前，应对喷涂纤维棉和粘接剂进行抽样检验，纤维棉应干燥无结块，洁白无污物，粘接剂应无分层、无发泡、无变质和变色；

（1）、喷涂基面处理：用压缩空气或清水清理喷涂基面灰尘和污垢；检查吊挂件及预埋件是否牢靠，应将松动部件紧固，如原基面已经损坏或有严重裂缝，应先进行修补。

（3）、清理工作面的障碍物，保证喷涂手的顺畅移动空间及其安全性，保持佳喷射距离和喷涂角度

待喷涂完表面干燥约半小时后，根据保温或吸声工程的不同要求，使用压板或铝合金杠尺等不同整形工具进行表面整形；在整形后的产品表面再次喷涂粘接剂，增强表面强度；固化72小时后可进行修整、装饰等其他工序。

1. 概述

2.1保温（绝热）性能

无机纤维喷涂产品可直接喷涂于钢结构、混凝土等任何介质上，效率机械自动化施工作业，可以在任意复杂（异形）结构上或管线密集区域轻松喷涂，施工方便灵活、大大缩短了工期。

无机纤维喷涂产品为天然无机物，经检测为不燃烧、不发烟、不助燃，属a级不燃材料。这一特性符合gb8624-2006《建筑材料及制品燃烧性能分级》的检测要求，是其他材料无法比拟的。

无机纤维喷涂产品无毒无味，不霉变，不会粉尘飞扬；水基型环保胶，ph值为7，对混凝土、钢结构无腐蚀。符合《室内装饰装修材料胶粘剂有害物质限量》gb18583-2001检测标准。

无机纤维喷涂产品喷涂后可直接裸露在外面，为保证良好的声学效果，喷涂层表面无需附着其他材料，但表面可进行不同颜色处理，增加其美观性和装饰效果。 2.8可靠的粘接性能

http://zjl542374980.net114.com http://com.fayifa.com/542374980/

http://www.zzt20120304.eb80.com/ http://zzt20120304.b2b.youboy.com/

http://zzt20120304.b2b.huangye88.com/http://yunhunjituan.chinawj.com.cn/

http://yunhui888.cn.china.cn/ http://zzt20120304.bmlink.com/

http://490974319.cn.makepolo.com/ http://zzt20120304.net114.com/

http://china.herostart.com/company/zzt20120304

http://zzt20120304.b2b.hc360.com http://www.zzt2012030.icoc.cc/

http://zzt20120304.cn.gongchang.com http://www.yunfanhui888.eb80.com/

http://zzt20120304.com.pe168.com/ http://yunfanhui.cn.gongchang.com

http://zzt20120304.chinawj.com.cn http://zzt20120304.cn.made-in-china.com/ http://zzt20120304.cnbaowen.net/

http://zzt20120304.cn.nowec.com/ http://zzt20120304.qjy168.com/

http://zzt20120304.51sole.com/ http://zzt20120304.cn.b2b168.com/

http://zzt20120304.cn.coovee.net/ http://www.zzt20120304.jc85.com/

http://www.zgyfhkj.cn

http://zzt20120304.jdol.com.cn/ http://b2b.wubaiyi.com/com/zzt20120304/

云慧 云帆慧科技有限公司以诚信为本欢迎来电 研究制造各种异形材料 密封材料 zzt20120304.b58b.com www.tjyfhkj.cn

保温防火材料 及水处理**剂 絮凝剂 污水脱泥剂 杀菌剂 防火保温板 涂料 泡沫玻璃板 管，可拆卸保温衣，保温套，保温罩，节能保温衣，可拆式阀门保温衣罩，价格低服务周到