

森拉天时硬质合金板 b40s 钨钢b40s

产品名称	森拉天时硬质合金板 b40s 钨钢b40s
公司名称	广东蓝织金属材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市长安镇乌沙社区兴一路120号C栋一楼103号（注册地址）
联系电话	17563325774

产品详情

超细颗粒

超细颗粒硬质合金板材，颗粒度在0.6-0.8UM，有较高的耐磨性和韧性，适用于各种精密冲压模具用板材，如连接器端子模具，LED模具，粉末冶金模具，挤压模具，电机模具（定，转子矽钢片，硅钢片冲压），及不锈钢冲压模具等。

本公司可根据客户的不同需求，生产出耐磨性好，抗冲击力强的各种牌号的产品。用于制作粉末冶金模具，五金、标准件冲制模具。广泛应用于电子行业、IC行业、马达转子、定子、LED引线框架、EI硅钢片、半导体行业的接插件、刀具等产品的生产。

产品性能稳定，并有先进的超声波探伤仪，产品质量得到可靠保证

压制模具规格齐全，工艺成熟，设备先进。按照不同客户的要求我公司可提供烧结精坯、毛坯均能供应。

常规规格为：

100*100/105*105*1-200MM，150*150/100*1-150MM，200*100/150/200/300*2-150MM，250*250*2-150MM，300*300*2-150MM等，通过先进的生产设备和高要求的生产标准，板材通过千吨级液压机和HIP(真空过压烧结炉)烧结，超深冷应力消除，超声波探伤仪检测，保证板材致密度均匀，无沙孔，无裂痕，无分层等不良品质问题。

硬合金板材的长度，高度和宽度可根据客户需要进行调整。如果您想采购此种产品，请提供以下数据，我公司可根据您的要求定制生产：

- 1.板材的长度、宽度、高度。
- 2.您要求的尺寸公差。

3.表面要求：毛坯或者精磨。

4.数量

5.您指定的硬质合金牌号或者板材成分构成表或者性能参数要求。

细颗粒板材

细颗粒硬质合金板材，颗粒度在0.8-1.2UM，有很高的耐磨性和抗折力，适合大应力的冲压模具。适合不锈钢，矽钢片，硅钢片，高碳钢片等较厚材料冲压。

本公司可根据客户的不同需求，生产出耐磨性好，抗冲击力强的各种牌号的产品。用于制作粉末冶金模具，五金、标准件冲制模具。广泛应用于电子行业、IC行业、马达转子、定子、LED引线框架、EI硅钢片、半导体行业的接插件、刀具等产品的生产。

产品性能稳定，并有先进的超声波探伤仪，产品质量得到可靠保证

压制模具规格齐全，工艺成熟，设备先进。按照不同客户的要求我公司可提供烧结精坯、毛坯均能供应。

常规规格为：100*100/105*105*1-200MM，150*150/100*1-150MM，200*100/150/200/300*2-150MM，250*250*2-150MM，300*300*2-150MM等，通过先进的生产设备和高要求的生产标准，板材通过千吨级液压机和HIP(真空过压烧结炉)烧结，超深冷应力消除，超声波探伤仪检测，保证板材致密度均匀，无沙孔，无裂痕，无分层等不良品质问题。

硬合金板材的长度，高度和宽度可根据客户需要进行调整。如果您想采购此种产品，请提供以下数据，我公司可根据您的要求定制生产：

1.板材的长度、宽度、高度。

2.您要求的尺寸公差。

3.表面要求：毛坯或者精磨。

4.数量

5.您指定的硬质合金牌号或者板材成分构成表或者性能参数要求。

中颗粒

中颗粒硬质合金板材，颗粒度在1.2-2.5UM，有很好的抗冲击性和韧性，具有较好的通用性，适用于各种类型的五金冲压，拉伸，剪裁及粉末冶金行业。

本公司可根据客户的不同需求，生产出耐磨性好，抗冲击力强的各种牌号的产品。用于制作粉末冶金模具，五金、标准件冲制模具。广泛应用于电子行业、IC行业、马达转子、定子、LED引线框架、EI硅钢片、半导体行业的接插件、刀具等产品的生产。

产品性能稳定，并有先进的超声波探伤仪，产品质量得到可靠保证

压制模具规格齐全，工艺成熟，设备先进。按照不同客户的要求我公司可提供烧结精坯、毛坯均能供应。

