

供应洗轮机，工地车辆冲洗设备。

产品名称	供应洗轮机，工地车辆冲洗设备。
公司名称	武汉嘉化洁环保设备有限公司
价格	13000.00/台
规格参数	承载:120t 电压:360v
公司地址	洪山区狮子山街特一号华中农业大学校内天惠楼1层B113号
联系电话	027-88041406 15607162930

产品详情

供应通山洗轮机，工地车辆冲洗设备。

本厂可定制各种型号;欢迎来电洽谈:柳经理：15607162930

电控软件控制，可自动完成冲洗、排泥的工作，冲洗用水可循环使用，连续工作时，仅需补充少量的水，因此可以节约大量水资源。特别适用于各类建筑工地、矿业工场、水泥制品厂、煤矿、发电厂、垃圾填埋厂、高档社区等场所的进出车辆清洗。从而达到无粉尘污染的优良工程。该设备安装运输方便，可适用各种工地频繁转场的需要。

专业清洗工程运输车辆；

安装简单，操作方便；

彻底解决工程车辆对城市道路的污染；

独特造型，经典设计；

自动排泥（选择）；

专业的防锈处理，持久耐用；

循环用水，节约大量水资源；

可适应不同的工作场地，转场方便。

因为如今建筑工地上都必须安装全自动洗轮机，它可以有效的缩短工程出土工期，并可以为施工单位减少人力与财力消耗，工地洗车机采用的是水循环利用模式，真正的耗水量不到1升，做到了水资源的节约环保，也减少了费用的产生，多方位高压喷嘴，做到了清洗无死角，解决了人工冲洗无法洗到车底板挡板这一块，大大节省了冲洗时间，提高工作效率，缩短了出土工期，为工程又节约了一笔不小的费用，全自动化控制节省了人力资源，渣土车经过全自动洗轮机的冲洗，干干净净上路，让天空依然蓝，减少空气浮尘。像爱护生命一样爱护环境。

本厂可定制各种型号;欢迎来电洽谈:柳经理：15607162930

冲洗时间：20-60秒/辆

使用水量：8-10L/辆（循环用水）

设备功率：5.5kw/7.5kw

配置电源：三项380V、50HZ

控制选择：自动/手动

特殊规格：按需定制

设备尺寸：2300（长）×3700（宽）×1000（高）/3000*3600*1000

适用车辆：120吨工程车、垃圾运输车辆

启动方式：机械感应式/光电感应式

冲洗压力：6-8kg/cm²

人生活在自然环境中，所以自然环境是人类生存的基本条件，是发展生产、繁荣经济的物质源泉。如果没有地球这个广阔的自然环境，人类是不可能生存和繁衍的。随着人口的迅速增长和生产力的发展，科学技术的突飞猛进，工业及生活排放的废弃物不断地增多，从而使大气、水质、土壤污染日益严重，自然生态平衡受到了猛烈的冲击和破坏，许多资源日益减少，并面临着耗竭的危险；水土流失，土地沙化也日趋严重，粮食生产和人体健康受到严重威胁，所以，维护生态平衡，保护环境是关系到人类生存、社会发展的根本性问题。

洁净的空气、幽雅的环境是我们共享的，每个人都应对环境保护尽一份义务。