

FZC-S-A2K1G防水防尘防腐操作柱

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | FZC-S-A2K1G防水防尘防腐操作柱 |
| 公司名称 | 乐清市启硕防爆电器有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 乐清市柳市镇东仁宕村 |
| 联系电话 | 0577-62717217 18057757350 |

产品详情

FZC-S-A3D1G防水防尘防腐操作柱全塑三防按钮箱适用范围1、环境温度 -25度 -55度2、安装高度不超过海拔2000m3、适用于强酸、强碱、盐、氨、氯离子腐蚀、多水、多尘、潮湿的环境4、适用于石油、化工、码头、食品等场所5、用于电气控制系统中，作为指令发送及状态监视之用6、本产品方案多样，可根据用户提供的电气系统图进行生产产品特点 FZC-S-A3D1G防水防尘防腐操作柱全塑三防按钮箱1、外壳采用玻璃纤维增强不饱和聚酯树脂压制而成，具有外形美观，耐腐蚀，抗静电，耐冲击及热稳定性好等优良性能2、不锈钢外壳采用不锈钢板焊接成型、表面抛光处理，美观大方3、铝壳体采用铝合金压铸成型，表面粉末静电喷塑4、L系列产品抗强酸、强碱、盐，防腐等级为WF15、G、S两系列产品更抗强酸、强碱、盐、防腐等级为WF26、L、S两系列产品为迷宫式密封结构，G系列产品为曲路式密封结构，这两种密封结构都具有良好的防水防尘性能，防护等级均为IP657、所有外露紧固件均采用不锈钢，密封采用硅橡胶、耐油、耐酸、耐碱、抗老化8、适用于交流50Hz，电压380V以下，直流至440V以下，电流10A以内的控制电路中，作为工作现场中电动机的起停、控制转换、信号切换、仪表计量显示之用9、内装指示灯、按钮、万能转换开关、电流表、电压表等，可按用户要求配装其他仪表10、可实现各种元件的任意则和，满足用户设计要求11、万能开关30余种功能、用户可按要求选择12、一般情况采用电缆布线，如需钢管布线，请另外注明 主要技术参数 FZC-S-

A3D1G防水防尘防腐操作柱全塑三防按钮箱1、额定电压：AC 220V/380V2、额定电流：10A3、使用类别：AC-14、DC134、防护等级：IP655、防腐等级：WF1、WF26、引入口规格：G3/4"7、适用电缆外径：9mm - 14mm8、进线口方向：下进线、上进线、后进线 防水防尘防腐操作柱：FZC-S-A1G(一钮尺寸139*110*100) FZC-S-K1G(一开尺寸139*110*100) FZC-S-A2G(二钮尺寸139*110*100) FZC-S-A3G(三钮尺寸220*130*120) FZC-S-A2D1G(二钮一灯尺寸220*130*120) FZC-S-A4G(四钮尺寸220*130*120) FZC-S-A2D2G(二钮二灯尺寸220*130*120) FZC-S-A2D2K1G(二钮二灯一开关尺寸220*130*120) FZC-S-A3D1G(三钮一灯尺寸220*130*120) FZC-S-A3D3G(三钮三灯尺寸220*130*120) FZC-S-A4D2G(四钮二灯尺寸220*130*120) FZC-S-A2B1G(二钮一表尺寸220*130*120) FZC-S-A2K1G(二钮一开关尺寸220*130*120) FZC-S-D2K1G(二灯一开关尺寸220*130*120) FZC-S-B1K1G(一表一开关尺寸220*130*120) FZC-S-D2K1B1G(二灯一开关一表尺寸260*180*120) FZC-S-A2D2K2G(二钮二灯二开关尺寸260*180*120) FZC-S-A2D2K1B1G(二钮二灯一开关一表尺寸300*220*120)