

防撞标签shcokokee苏州旭昊德防震标签

产品名称	防撞标签shcokokee苏州旭昊德防震标签
公司名称	苏州旭昊德电子科技有限公司
价格	12.00/个
规格参数	品牌:shockokee 型号:100g 产地:中国
公司地址	苏州相城经济开发区嘉元路2号西2029室
联系电话	0512-67296665 17712636665

产品详情

防震标签又称为消锅贴，是一张八角形的强力胶贴标签，主要贴于货物的外包装箱上，在指示器所受的外力超出其设定范围时，中间的晶管便会由白色转为红色。碰撞显示标签通过特定的冲击设计起作用，经济、广泛地用于运输过程货物的监视，其适用范围从生产监视到保证运输。碰撞显示标签作为一种活性的运输标签，要求参与运输过程的操作人员的高度注意。标签为精确、有效地监控敏感产品的安全运输填补了空白。此标签和我们具有的技术支持，为产品包装和分配提供了有效的参考。简单地说，碰撞显示标签意味着减少弊端，而减少弊端就意味着减少损坏事件、降低成本

它可以：

- a.精确指示包装运输中违反运行规程的来源
- b.降低50%以上货品存放与运输的损耗率
- c.保证货品品质
- d.令货品受到小心对待
- e.评估包装技术

规格

防震标签标签尺寸：3.87 × 3.81 (9.68cm × 9.68cm) 八角形

晶管尺寸：1.35 × 0.38 (3.43cm × 0.965cm)

正如5种不同颜色标示的，防震标签可以提供5个感应区，黄、紫、红、橙、绿五种颜色不同表示激活标贴的外来撞击力的不同；以敏感度的强弱来分，黄色最敏感，绿色最不敏感，排列顺序为黄、紫、红、橙、绿。在标签正面下方标示了它的激活力度。这些活性标签的变化表明当包装箱在某一个平面受到冲击，而包装不能有效保护产品。颜色指导可以为产品选择适当的防震标签型号。

适用范围

适用范围：汽车零部件、医用器械、银行ATM机、机柜、网络设备、航空设备、风力发电设备、复印机、打印机、仪器仪表、标准设备、展览物品、声频、视频设备、机械设备、艺术品、工艺品、重家具、太阳能发电装置、精加工产品、成组打包物品。

选择

规则：选择指示标签取决于货品的体积（长*宽*高）和货品的重量；体积越大，重量越重的货物选择越敏感的类型。其他还应考虑在内的因素——

- 包装材料；包装设计相当稳当，而且货损率较低时，可以选用敏感度较低的类型；
- 货品本身的精细度；如果货品相当精致，对运输的要求很高时，就要选用敏感度高的类型；
- 产品受保护点及重量中心；产品设计较特别时，比如头重脚轻型，运输的要求也相对较高，相应地，应该选择敏感度高的类型。

重量（lbs）货品尺寸	0-1立方尺	1-5立方尺	6-15立方尺	16-50立方尺	50+立方尺
0-10（0-5kg）	绿	绿	橙	橙	红
11-25（5-11kg）	绿	橙	橙	红	红
26-50（11-23kg）	橙	橙	红	红	紫
51-100（23-54kg）	橙	红	红	紫	紫
101-250（54-114kg）	红	红	紫	紫	黄
250-1000（114-455kg）	红	红	紫	黄	黄
1000+（455kg以上）	-----	紫	黄	黄	黄

预期使防震标签激活的货品掉落高度

重量颜色	黄L-65	紫L-55	红L-47	橙L-35	绿L-30
100lbs以下	-----	12-18	12-24	24-36	36 或以上

100lbs以上	6-12	(30-48cm) 8-16	(30-60cm) 12-18	60-91cm -----	91cm以上 -----
	(15-30cm)	(20-40cm)	(30-48cm)		

用法

把标签的背胶撕开，贴于适当的位置。

规则：总是把标签贴于货物外包装箱的右上角；越重的货物，标签所贴位置越低。

标签	所贴位置	特例
绿L-30	右上角靠近包装标签	无
橙L-35	右上角靠近包装标签	无
红L-47	右上角靠近包装标签	如果有垫板，贴在离地60cm的右上角
紫L-55	50-100 lbs贴于右上角 100-500 lbs高于地面30-60cm的右上角	大型的物品（长>2*宽）正反两面都贴，两者成对角线
黄L-65	高于地面30-60cm的右上角	