

摩托罗拉DS3578-HD坚固型扫描枪网价原装

产品名称	摩托罗拉DS3578-HD坚固型扫描枪网价原装
公司名称	郑州创程电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区文化路北段69号C座401房间
联系电话	53639563 15036670779

产品详情

产品咨询;李严15565068160 电话：0371-68207958 商务QQ；3132424989

摩托罗拉Motorola DS3578-HD工业无线二维扫描枪的概述：

摩托罗拉DS3578-HD坚固型无线二维条码扫描枪可以快速且准确的采集一维和二维条码，图像和非常小的高密度二维条码，实现了各种恶劣行业环境中的高性能数据采集。DS3578-HD扫描枪集成的蓝牙技术提供无绳的自由度，提高了工作效率。

摩托罗拉Motorola DS3578-HD工业无线二维扫描枪的特征及优点：

- 1) 可以读取一维和二维条形码：通过提供可以读取所有行业标准条形码的设备，增加了工作效率
- 2) 可以采集高密度条形码，通过用户能够读取除所有行业标准条形码之外的高密度 2D 条形码，增加了工作效率。
- 3) 卓越的运动容错功能
- 4) 独特的瞄准模式：明亮的中心激光点确保快速、准确的扫描 -- 即使是在明亮的日光下也不受影响
- 5) 无绳扫描：使实时条形码数据的采集不受电缆限制，减少了因电缆故障造成的维修工作
- 6) 全向扫描：无需将条形码与扫描线对齐，从而加快了读取时间
- 7) 坚固耐用的设计可承受多次从 6.5 英尺/2 米高处跌落至水泥地面的冲击：通过减少意外跌落所导致的停机时间，确保实现最大的可靠性
- 8) 符合 IP65 密封标准：可防水防尘，确保在恶劣的工业条件下性能依然可靠

9) 多个板载接口和通用电缆套件：确保与不同主机的灵活连接；轻松实现升级主机和电缆替换；提供投资保护

10) 明亮的LED指示器以及可调节音量的蜂鸣器和震动寻呼机：多个用于嘈杂环境下积极的用户反馈的确认模式

11) 高级数据格式化：无需花费高昂成本对主机软件进行修改

12) 支持123Scan2扫描仪配置工具：通过基于向导的免费PC软件工具，实现快速、轻松的自定义设置

13) 支持RSM（远程扫描仪管理）：从一个集中位置实现远程管理，有助于降低IT支出和总拥有成本(TCO)

摩托罗拉Motorola DS3578-HD工业无线二维扫描枪的规格参数：

物理参数：

电压和电流：输入电压：5伏特 +/- 10%；工作电流：250mA（平均值）

电源：主机电源或外部电源；视主机类型而定

性能参数：

最低分辨率2：640 x 480

扫描景度：对于13 mil (100% UPC/EAN)，90英寸至15.10英寸（2.29厘米至38.35厘米）；请参阅数据表，获取完整信息

解码能力：1D/2D/PDF417, 请参阅规格表，获取所支持的完整符号列表, DPM

支持的接口：IBM, 键盘仿真, RS-232, Synapse, USB

扫描模式：全向

旋转（倾斜）3：偏离正常位置 +/- 360度

前后摆动4：偏离正常位置 +/- 60度

左右摆动（偏离）5：偏离正常位置 +/- 60度

技术：图像式阅读器

法规规定：

电气安全:UL 60950-1, C22.2 No. 60950-1, EN 60950-1, IEC 60950-1

EMI/RFI：EN 55022, FCC 第15部分B级, ICES 003 B级, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

激光安全6：EN 60825-1, IEC 60825-1, 21CFR1040.10

环境保护:RoHS 指令 2002/95/EEC

使用环境：

工作温度：-4 ° 至 122 ° F/-20 ° 至 50 ° C

储存温度：-40 ° 至 140 ° F/-40 ° 至 60 ° C

跌落规格：多次从 6.5 英尺/2 米高度跌落至水泥地面，设备依然工作正常

抗光性

炽灯光 – 150 英尺烛光 (1, 600 LUX)

抗光性：日光 – 8, 000 英尺烛光 (86, 000 LUX)

荧光 – 150 英尺烛光 (1, 600 LUX)

汞蒸气灯光 – 150 英尺烛光 (1, 600 LUX)

钠蒸气灯光 – 150 英尺烛光 (1, 600 LUX)

可直接在正常的办公及工厂光照环境，以及阳光照射环境下使用

环境密封 :IP65

产品咨询;李严15565068160 电话：0371-68207958 商务QQ；3132424989