

GRAT厂家供应电动通风蝶阀

产品名称	GRAT厂家供应电动通风蝶阀
公司名称	武汉格莱特控制阀有限公司
价格	888.00/个
规格参数	品牌:GRAT 型号:EB 产地: 电动球阀
公司地址	武汉东湖开发区光谷大道62号
联系电话	027-87771722 15972212196

产品详情

二、产品特性 阀体、阀板均用钢板焊接加工而成，重量轻、结构简单、安装方便
蝶板与阀体间的膨胀间隙大，能有效防止因热胀冷缩造成的卡死现象。

内无连杆、螺栓等、工作可靠、有效延长了使用寿命。 DDS开关调试专利技术：
您只需一步即可轻松调试执行器角度和行程。 DDS开关调试技术专利号：ZL2014 2
0595730.6 PPD专利定位技术：

定位精度提高5倍达到 $\pm 0.1\%$ ，电位器使用寿命提高2倍达到100万次。

PPD专利定位技术专利号：ZL2010 2 0225919.8

超过10万次的现场无故障运转寿命，让您的系统运转可靠无忧！

驱动力矩小，启闭灵活无摩擦，操作方便，阀门使用寿命长

可以多工位安装，不受介质流向影响。 采用中线式碟板与短结构钢板焊接的新型结构形式设计制造的，避免高温膨胀的影响，操作轻便。

适用于通风系统、空调系统、高温烟气中的开关切断和流量调节作用。 适用于低压状态的空气或其它气体的流量、压力控制，此外也适用于高温状态的气体及蚀性介质等。

三、产品参数 公称通径：DN50 ~ DN2000 工作电源：AC220V，AC380V，DC24V

介质温度：0-450（备选） 公称压力：0.1 ~ 0.6MPa

适用介质：含尘烟气、空气、煤气 输入信号4-20mA/0-5V ~ 10V(备选)

输出信号4-20mA/0-5V ~ 10V(备选) 连接方式：法兰式

流量特性：线性/等百分比特性 控制方式：调节或开关式控制

密封形式：开放式、后座式（超高温适用）、密封式（常温适用） 阀体材质：A3钢、耐热钢

SUS304不锈钢、SUS316不锈钢 阀板材质：A3钢、耐热钢 SUS304不锈钢、SUS316不锈钢

填料材质：衬四氟、石墨 防护等级：IP67 制造标准JB/T8692-199

产品设计与制造GB/T122381989、API609标准 产品检查与实验GB/T139271992、API598标准

侧法兰连接GB9115.88、GB9113.3 ~ 5-88、ASME B16.5CL.150，CL.300及ASME B16.47CL.150标准。