

耐高温环氧树脂板 水绿色环氧板 绝缘玻纤板

产品名称	耐高温环氧树脂板 水绿色环氧板 绝缘玻纤板
公司名称	深圳市宝安区石岩广富源塑胶材料商行
价格	10.00/公斤
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区石岩街道塘头社区洲石公路任达荔园山庄内商业楼521（经营场所）
联系电话	13346484066

产品详情

该产品是由电工无碱玻璃纤维布浸以环氧树脂，经烘焙、成型模具中热压后加工而成的截面呈圆形的棒该玻璃布棒具有高的机械性能。介电性能和良好的机械加工性。耐热等级为B级。适用于电器设备中作绝缘结构零部件，并可在潮湿环境条件下和变压器油中使用。技术要求1、外观：表面应平整光滑，无气泡，油污及杂质，允许有不妨碍使用的颜色不均、擦伤、轻微高低不平等，直径超过25mm的层压玻璃布棒允许端面或断面有不妨碍使用的裂纹。本产品由环氧树脂和玻璃布制成，型号为3240，在中温下机械性能高，在高温下电气性能稳定。适用于机械、电器及电子用高绝缘结构零部件，具有高的机械和介电性能较好的耐热性和耐潮性。耐热等级F级（155度）

产品名称：FR4板环氧板又称环氧玻璃纤维板，环氧酚醛层压玻璃布板，型号为3240，环氧树脂是泛指分子中含有两个或两个以上环氧基团的有机高分子化合物，除个别外，它们的相对分子质量都不高。环氧树脂的分子结构是以分子链中含有活泼的环氧基团为其特征，环氧基团可以位于分子链的末端、中间或成环状结构。由于分子结构中含有活泼的环氧基团，使它们可与多种类型的固化剂发生交联反应而形成不溶、不熔的具有三向网状结构的高聚物。

应用特性:

- 1、形式多样。各种树脂、固化剂、改性剂体系几乎可以适应各种应用对形式提出的要求，其范围可以从极低的粘度到高熔点固体。
- 2、固化方便。选用各种不同的固化剂，环氧树脂体系几乎可以在0~180 温度范围内固化。
- 3、粘附力强。环氧树脂分子链中固有的极性羟基和醚键的存在，使其对各种物质具有很高的粘附力。环氧树脂固化时的收缩性低，产生的内应力小，这也有助于提高粘附强度。
- 4、收缩性低。环氧树脂和所用的固化剂的反应是通过直接加成反应或树脂分子中环氧基的开环聚合反应来进行的，没有水或其它挥发性副产物放出。它们和不饱和聚酯树脂、酚醛树脂相比，在固化过程中

显示出很低的收缩性（小于2%）。

5、力学性能。固化后的环氧树脂体系具有优良的力学性能。

说明：

本产品环氧板:玻璃纤维布用环氧树脂粘合而成加温加压制作，型号为3240，在中温下机械性能高，在高湿下电气性能稳定。适用于机械、电器及电子用高绝缘结构零部件，具有高的机械和介电性能较好的耐热性和耐潮性。耐热等级F级（155度）。

规格厚度：0.5～100mm

常规规格：1000mm*2000mm

在高温180 的情况下受热变形，一般不与其他金属在一块受热，可能引起金属板材变形

规格：特殊尺寸可定做

1.本店价格多是以“公斤”为单位，货物有多种规格，所以请咨询后再下订单，规格尺寸颜色等清楚后再拍下宝贝，顾客拍下后如不联系客服或者不在留言处留下说明,很抱歉，本店将不能为您发货。2.快递与货运:本店小件货物发快递，如客户有要求其它快递公司，请通知掌柜。大件货物订单我们将为您选择国内正规专线货运公司承运,亲爱的顾客您无须担心乱收运费问题,如需知道具体运费可以咨询客服人员，客户人员将热心为您解答。3.取货流程:小件物品快递送货上门。大件货到顾客所在的城市后,货运公司工作人员会电话通知提货,这时请顾客朋友准备好身份证明直接去提货即可;4.运输时间:广东省内及港澳地区一般隔天可到;国内其它省市一般3-5天可到.5天后仍未收到提货电话通知的请及时联系客服人员跟进。5.关于价格：全部商品都以“6-10元”作为货物的虚拟标价，不是实际货物的价格具体请联系客服。6:关于规格：需要切割的产品均为手工测量买家没有要求的情况下默认加工余量：负公差2MM-3MM，如对材料要求高的请咨询掌柜。7：关于退换：若收到货物与订单不符，请以货物实际相片，联系我们，进行退换。如无上述问题，原材料就如玻璃一样，不合适就是废品，所以一经切割的都不得退换。8：拍下前请和店主联系！运费按实际收取，物流一般是到付，本店不收取任何运费。当着快递公司或者邮局工作人员的面开包检查,一定确认无损坏和无漏件后再签收！（以免造成货物受损,快递公司或者邮局不愿赔偿情况)如不经仔细检查贸然签收者或代收者造成后果一概自负请大家千万注意！9.您一次性购买多件宝贝,只需付一次运费,按实际重量计算,因各地邮费不同,产品重量不同,请在拍之前和我们公司联系,以便修改价格。10.因本店货品繁多,有实体店批发销售,个别产品不时会发生缺货现象,不能确保的货都有现货,所以购买之前请跟店主联系,以免拍下没货,如果买家在没有咨询的情况下拍下宝贝,我们公司一律做不发货处理。