便携式二氧化硫气体检测仪在线二氧化硫检测仪

产品名称	便携式二氧化硫气体检测仪在线二氧化硫检测仪
公司名称	山东如特安防设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	济南市历城区华阳路高新商务港一号楼一单元201
联系电话	0531-88020899 13065080086

产品详情

便携式二氧化硫气体检测仪在线二氧化硫检测仪

二氧化硫气体报警器主要用来检测二氧化硫的具体气体浓度值，能够24小时监测SO2泄漏气体是否超标，由气体报警控制器配套气体探测器构成系统，各个探测点气体浓度独立显示，主机与探测器采用分线制或总线制方式连接，安装布线方便，可对多个监控点集中控制，当环境中探测气体的浓度达到或超过设定的报警值时，报警器立即发出声光报警，以提醒用户采取安全措施。可通过开关量输出连接排风扇、电磁阀，上传DCS/PLC系统等外接设备

二氧化硫报警器主要用来检测二氧化硫的具体气体浓度值，由气体控制器配套气体探测器构成完整的报警器系统，各探测点气体浓度独立显示，全天24小时检测SO2浓度值现场显示，反应灵敏迅速，能在第一时间把探测器检测到的浓度值转化为电信号，传输给报警控制器，当环境中探测气体的浓度达到或超过预置报警值时，报警器立即发出声光报警，以提醒用户采取安全措施。

二氧化硫气体探测器产品特点：

1、 采用进口气体传感器，精度高、零点漂移小

2、采用数字化模组设计，现场更换时无需较零、标定。

3、隔爆式设计适用于危险条件1、2 区;

4、LCD现场浓度显示、LED现场状态指示，可现实探测器的运行状态

5、专业的双腔体结构设计，适用于户外环境

二氧化硫气体报警器技术参数：

检测气体：二氧化硫（硫酸）

检测范围：0-20ppm、0-50ppm、0-100ppm

分 辨 率：1ppm/0.1ppm

检测原理：电化学式

采样方式：自然扩散式

测量精度：±5%F.S

相应时间：≤30S

工作电压：DC36V

温 度：-40°C～70°C

通讯方式：M-BUS总线

信号输出：一组无源常开信号

连接线缆：RVS 2 x 2.5mm2

防爆等级：隔爆型 Exd II CT6

防护等级：IP65

安装螺旋：G3/4″

使用寿命：2-3年

安装方式：固定支架、管装、墙壁装

资质证书：防爆合格证、生产许可证、检验报告、型式认可证书等国家各项证书