

硫化氢泄漏报警器硫化氢便携式检测仪报警值

产品名称	硫化氢泄漏报警器硫化氢便携式检测仪报警值
公司名称	山东如特安防设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	济南市历城区华阳路高新商务港一号楼一单元201
联系电话	0531-88020899 13065080086

产品详情

硫化氢泄漏报警器硫化氢便携式检测仪报警值

硫化氢气体报警器主要用来检测硫化氢的具体气体浓度值，能够24小时监测H₂S泄漏气体是否超标，由气体报警控制器配套气体探测器构成系统，各个探测点气体浓度独立显示，主机与探测器采用分线制或总线制方式连接，安装布线方便，可对多个监控点集中控制，当环境中探测气体的浓度达到或超过设定的报警值时，报警器立即发出声光报警，以提醒用户采取安全措施。广泛用于煤矿、矿井、施工隧道、化工厂车间、污水处理厂、发电厂、罐区、仓库厂房等场所需要安装报警器

硫化氢气体报警器可实时对硫化氢的现场浓度值进行监控，实现浓度的实时显示及浓度超标后的声光报警。采用进口电化学式传感器，全天24小时检测H₂S浓度值现场显示，反应灵敏迅速，能在第一时间把探测器检测到的浓度值转化为电信号，传输给报警控制器，一旦硫化氢H₂S的浓度达到或超过控制器预设的报警值时，控制器就会立即发出声光报警，提醒用户及时采取急救措施，并同时启动排风扇、电磁阀等消防设备。

硫化氢气体探测器产品特点：

- 1、采用进口气体传感器，精度高、零点漂移小
- 2、采用数字化模组设计，现场更换时无需较零、标定。
- 3、隔爆式设计适用于危险条件1、2区；
- 4、LCD现场浓度显示、LED现场状态指示，可现实探测器的运行状态
- 5、专业的双腔体结构设计，适用于户外环境

硫化氢气体报警器技术参数：

检测气体：硫化氢

检测范围：0-50ppm、0-100ppm

分辨率：1ppm/0.1ppm

检测原理：电化学

采样方式：自然扩散式

测量精度： $\pm 5\%F.S$

相应时间：30S

工作电压：DC36V

温度：-40 ~ 70

通讯方式：M-BUS总线

信号输出：一组无源常开信号

连接线缆：RVS 2 x 2.5mm²

防爆等级：隔爆型 Exd CT6

防护等级：IP65

安装螺旋：G3/4"

使用寿命：2-3年

安装方式：固定支架、管装、墙壁装

资质证书：防爆合格证、生产许可证、检验报告、型式认可证书等国家各项证书