

供应优质聚酯纤维吸音板

产品名称	供应优质聚酯纤维吸音板
公司名称	大城县蓼门展信保温材料厂
价格	30.00/平方米
规格参数	1220*2420:9mm 1220*2420:1.2mm
公司地址	大城县蓼门村
联系电话	18031631458 18031631458

产品详情

详细说明

聚酯纤维吸音板：

聚酯纤维吸音板适用于歌剧院，影剧院，录音室，录音棚，播音室，幼儿园，舞蹈室，跆拳道室，武术室，钢琴房，鼓房，展厅，电视机背景墙，公司前台背景墙，试音室，电视台，电台，商务办公厅，多功能厅，会议室，演播厅，音乐厅，大礼堂，体育馆，酒店，KTV，BAND房，别墅或家居生活等对声学要求较严格的场所。

聚酯纤维吸音板简介：

125~4000HZ噪声范围内吸音系数达到0.9以上，根据不同需要，缩短调节混响时间，清除声音杂质，音响效果，改善语言的清晰度，是会议室，语音室，练歌房，演播室，录音棚首选吸音装修材料

聚酯纤维吸音板规格、属性：

常用规格：2420*1220*9mm，可定做12mm 15mm厚。

产品可做：烫金，印花，植绒，艺术加工处理。

环保E1级，马上施工可以马上居住，产品对人百分百无害。

聚酯纤维吸音板优势：

1.产品环保无味：产品为100%聚酯纤维为原料，环保级别为国家标准E1，完全的无味

2.极具装饰性：具有传统软包般的柔顺、丰富的自然质感、多种可供选择色系、简便的装饰造型组合出来的现代吸音装饰艺术效果，能营造出舒适、宁静、现代、温馨而不失优雅的室内环境。

3.产品维护简单：保温、稳定、抗冲击、除尘容易，成为室内装修首选的装饰吸音材料。

4.产品施工方便：易加工，施工简单，剪裁方便，可以随意用美工刀剪裁想要的尺寸，可直接贴于墙体表面。

5. 供应聚酯纤维吸音板 防火聚酯纤维吸音板厂家直销

聚酯纤维吸音板施工：

1准备好美工刀，倒角器，卷尺，靠尺等工具。

2使用卷尺，靠尺量好尺寸，并用美工刀整齐裁切。

3使用倒角器倒45度的斜角，倒角时避免板子移动，以免起毛。

4在平整的墙上涂上胶水，将板子贴于墙上，用手均匀拍打板子正面使板子与墙面紧密黏贴。