

专业批发耐磨耐高温PAI棒 聚酰胺棒材

产品名称	专业批发耐磨耐高温PAI棒 聚酰胺棒材
公司名称	深圳市宝安区石岩广富源塑胶材料商行
价格	10.00/公斤
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区石岩街道塘头社区洲石公路任达荔园山庄内商业楼521（经营场所）
联系电话	13346484066

产品详情

PAI聚酰胺-酰亚胺

英文名称Polyamideimide，是一类含有酰胺基的新型工程塑料。由于聚酰亚胺分子中具有十分稳定的芳杂环结构，使其表现出其它高分子材料所无法比拟的耐热性和耐低温性，在高温环境下，具有优秀的机械性能和尺寸稳定性。

聚酰亚胺-酰亚胺是一种高强度塑料，在275 °c (525 ° f) 条件下其强度和刚度在热塑性塑料中最高。本品耐磨损性、耐蠕变性、耐化学性（包括耐强酸和多数有机物）极为突出，非常适合苛刻环境中的应用。TORLON 4203 PAI（黄褐色）：是PAI中韧性和冲击强度最佳的一种因其固有的耐高温、尺寸稳定性好和良好的机加工性能。TORLON 4203 PAI常用于高技术设备精密零件制作。而且，由于其良好的电绝缘性，使之在电气元件领域得到广泛应用。

TORLON 4301

PAI（黑色）：填充了PTFE和石墨，与未填充者相比，耐磨性好，摩擦系数低。TORLON 4301PAI在较宽的温度范围内还表现出优秀的尺寸稳定性能。该级别材料多用于耐磨要求极高的场合，例如无润滑轴承、密封、轴承隔离环和往复式压缩机零件。

TORLON 5530 PAI (黑色)：填充30%的玻璃纤维增强，与TORLON 4203 PAI相比表现出刚性好、强度大及抗蠕变性好。很适合制造结构件，在高温下长时间支撑固定负荷工作。而且由于TORLON 5530 PAI在250 表现出极佳的尺寸稳定性，使之非常普遍地用于制作精密零件，例如电子和半导体工业。关于TORLON 5530 PAI用作滑动零件，应仔细检查其适应性，因为玻璃纤维会划伤表面。

主要特性：在高达275 °c温度条件下强度和刚性长期保持优秀耐磨损性卓越从低温到275 °c高温条件下韧性皆为优秀、耐强酸和大多数有机物、天然阻燃线性热膨胀系数低，典型应用飞机、五金和紧固件、机械元件、汽车/卡车传动装置部件、涂料、复合材料、添加剂，电机部件半导体制造和测试，油气加工设备轴承保持架、齿轮、轴衬、密封件、止推垫圈。规格：板材：厚*宽*长=4 ~ 25mm x 300mm x 300mm; 棒材：直径*长=6 ~ 50mm x 1000mm 颜色：黄褐色

1.本店价格多是以“公斤”为单位，货物有多种规格，所以请咨询后再下订单，规格尺寸颜色等清楚后再拍下宝贝，顾客拍下后如不联系客服或者不在留言处留下说明,很抱歉，本店将不能为您发货。2.快递与货运:本店小件货物发快递，如客户有要求其它快递公司，请通知掌柜。大件货物订单我们将为您选择国内正规专线货运公司承运,亲爱的顾客您无须担心乱收运费问题,如需知道具体运费可以咨询客服人员，客户人员将热心为您解答。3.取货流程:小件物品快递送货上门。大件货到顾客所在的城市后,货运公司工作人员会电话通知提货,这时请顾客朋友准备好身份证明直接去提货即可;4.运输时间:广东省内及港澳地区一般隔天可到;国内其它省市一般3-5天可到.5天后仍未收到提货电话通知的请及时联系客服人员跟进。5.关于价格：全部商品都以“6-10元”作为货物的虚拟标价，不是实际货物的价格具体请联系客服。6:关于规格：需要切割的产品均为手工测量买家没有要求的情况下默认加工余量：负公差2MM-3MM，如对材料要求高的请咨询掌柜。7：关于退换：若收到货物与订单不符，请以货物实际相片，联系我们，进行退换。如无上述问题，原材料就如玻璃一样，不合适就是废品，所以一经切割的都不得退换。8：拍下前请和店主联系！运费按实际收取，物流一般是到付，本店不收取任何运费。当着快递公司或者邮局工作人员的面开包检查,一定确认无损坏和无漏件后再签收！（以免造成货物受损,快递公司或者邮局不愿赔偿情况)如不经仔细检查贸然签收者或代收者造成后果一概自负请大家千万注意！9. 您一次性购买多件宝贝,只需付一次运费,按实际重量计算,因各地邮费不同,产品重量不同,请在拍之前和我们公司联系,以便修改价格.10. 因本店货品繁多,有实体店批发销售,个别产品不时会发生缺货现象,不能确保的货都有现货,所以购买之前请跟店主联系,以免拍下没货,如果买家在没有咨询的情况下拍下宝贝,我们公司一律做不发货处理.