

GRAT厂家供应电动开关球阀

产品名称	GRAT厂家供应电动开关球阀
公司名称	武汉格莱特控制阀有限公司
价格	888.00/个
规格参数	品牌:GRAT 型号:EV 产地: 电动球阀
公司地址	武汉东湖开发区光谷大道62号
联系电话	027-87771722 15972212196

产品详情

二、产品特性 1、DDS开关调试专利技术：

您只需一步即可轻松调试执行器角度和行程。 DDS开关调试技术专利号：ZL2014 2

0595730.6 2、PPD专利定位技术：

定位精度提高5倍达到 $\pm 0.1\%$ ，电位器使用寿命提高2倍达到100万次。

PPD专利定位技术专利号：ZL2010 2 0225919.8

3、超过10万次的现场无故障运转寿命，让您的系统运转可靠无忧！

4、双面球形密封功能，可达到零泄漏标准等级。

5、止推轴承减小阀杆摩擦力矩，可使阀杆长期操作平衡灵活。

6、O型全球阀芯具有优越的切断性能。 7、球芯通道形状有矩形、V形及O形备选。

8、开关时间短，4秒即可完成开关动作。 9、采用电动快开执行器驱动新技术：只在工作时才使用电能。闲置时零功耗，有效降低系统运行成本。

10、操作方便，开闭迅速，从全开到全关只要旋转90°，便于远距离的控制。 11、适应性广泛。

各种连接方式备选（法兰、螺纹、双由令等）体积小，重量轻，性能可靠，配套简单。 12、流阻小，流通能力大，全通径的球阀基本没有流阻。球阀是所有阀类中流体阻力最小的一种、即使是缩径球阀、其流体阻力也相当的小。

三、产品参数: 公称通径：DN15~DN100

工作电源：AC220V, AC380V, DC24V 介质温度：220 环境温度：-30 - 60

公称压力：0.1~4.0MPa 动作方式：开关切断 动作时间：4S/6S(备选)

适用介质：水，油品，气体 连接方式：法兰连接，螺纹连接、双由令连接

密封形式：双面球形密封（零泄漏） 阀体材质：WCB、SUS304、SUS316

密封圈材质：EPDM、PTFE、PPL，硬密封 防护等级：IP67 制造标准：GB12237-89

AP16D 法兰标准：JB79 GB9113 ANSI B16.5 JIS B2212 结构长度标准：GB1221-89

检验标准：JB/T 9092 API598