

# GRAT厂家供应法兰式电动球阀

产品名称	GRAT厂家供应法兰式电动球阀
公司名称	武汉格莱特控制阀有限公司
价格	888.00/个
规格参数	品牌:GRAT 型号:EV 产地: <a href="#">电动球阀</a>
公司地址	武汉东湖开发区光谷大道62号
联系电话	027-87771722 15972212196

## 产品详情

二、产品特性 1、DDS开关调试专利技术：

您只需一步即可轻松调试执行器角度和行程。 DDS开关调试技术专利号：ZL2014 2

0595730.6 2、PPD专利定位技术：

定位精度提高5倍达到  $\pm 0.1\%$ ，电位器使用寿命提高2倍达到100万次。

PPD专利定位技术专利号：ZL2010 2 0225919.8

3、超过10万次的现场无故障运转寿命，让您的系统运转可靠无忧！

4、双面球形密封功能，可达到零泄漏标准等级。 5、特殊设计的聚四氟乙烯密封，具有良好的自润滑性，与球体的摩擦损失小，有效延长产品使用寿命。

6、O型全球阀芯具有优越的切断性能。 7、球芯通道形状有矩形、V形及O形备选。 8、流体阻力小、球阀是所有阀类中流体阻力最小的一种，即使是缩径球阀，其流体阻力也相当小。

9、止推轴承减小阀杆摩擦力矩，可使阀杆长期操作平衡灵活。。 10、阀座密封性能好，采用聚四氟乙烯等材料制成的密封圈，结构易于密封，而且球阀的阀封能力随着介质压力的增设而增大。。

12、阀杆密封可靠，由于阀杆只作旋转运动而不做升降运动，阀杆的填料密封不易破坏，且密封能力随着介质的压力增设而增大。 13、由于聚四氟乙烯等材料具有良好的自润滑性，与球体的摩擦损失小，有效延长了球阀的使用寿命长。 14、下装式阀杆和阀杆头部凸阶防止阀杆喷出，如火灾造成阀杆密封破坏，凸阶与阀体间还可形成金属接触，确保阀杆密封。

三、产品参数

工作电源：AC220V 50/60HZ 公称口径：DN15-200 介质温度：-20 至+350 (+200

特殊密封)。 工作压力：PN16/PN25/PN40/PN64/PN100 输入信号：4-20mA

输出信号：4-20mA 连接方式：法兰式 阀体材质：A105、F304、F316、WCB、FZG1Cr18Ni9

Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、CF8、CF8M、CF3M

阀座材料：PTFE(常温)、特制PPL(高温)、金属密封(高温) 泄漏量：符合ANSIB16.104

5级标准 密封形式：弹性密封、耐高温对位聚苯、硬质合金及工业陶瓷

适用介质：水、石油、硝酸类、醋酸类、粘性流体、浆料、强氧化性介质等

防护等级：IP67 制造标准：JB/T8692-1998 产品符合标准

电动球阀设计与制造标准：GB12237-89 AP16D 球阀法兰标准：JB79 GB9113 ANSI B16.5 JIS

B2212 结构长度：GB1221-89 检验标准：JB/T 9092 API598