

耐磨浇注料 高强度耐侵蚀耐磨浇注料价格 厂家直销

产品名称	耐磨浇注料 高强度耐侵蚀耐磨浇注料价格 厂家直销
公司名称	郑州德仁耐火材料有限公司
价格	2900.00/吨
规格参数	品牌:德仁耐材 产品包装:25kg/袋或50kg/袋+吨袋包装 产地:河南新密
公司地址	新密市超化镇楚岭村四组（注册地址）
联系电话	03757136871 15003888501

产品详情

耐磨浇注料是一种加入一些耐磨材料配置而成不定型耐火材料，如电熔刚玉、碳化硅、耐热钢纤维等提高浇注料的耐高温性的耐磨性，也成为高强度耐磨浇注料。河南德仁浇注料厂家直销各种型号耐磨浇注料，如锅炉耐磨浇注料、钢纤维耐磨浇注料、刚玉耐磨浇注料等，面向全国销售，量大从优，价格咨询热线15003888501

本文中介绍的是一种在电厂循环流化床锅炉常用的一种耐磨浇注料，它是以高硬度高铝骨料为主要原料，加入电熔棕刚玉耐磨材料，纯铝酸盐水泥为结合剂，蓝晶石、防缩剂、促凝剂等外加剂材料配置而成的可振动浇注施工的耐火浇注料。

电厂锅炉各部位使用的耐磨材料配比各不相同，有需要耐高温耐磨的，有耐化学侵蚀为主的，有温度变化频繁的部位等根据使用部位配置不同的耐磨浇注料价格各不相同。尤其是锅炉炉膛长期受到高温、高温气体、化学侵蚀等作用，对内衬材料的损坏比较严重，要选用优质的耐磨材料构筑新衬体，如需修补可采用耐磨可塑料进行修补是一种比较省时省力的方法。

高强耐磨浇注料的特性：

- (1) 耐火温度高，使用温度高。
- (2) 常温和高温耐压强度高。
- (3) 体积密度高，气孔率低，整体结构抗熔渣渗透性强。
- (4) 耐高温固体、物料冲刷，耐磨损。
- (5) 耐酸性化学侵蚀强。

(6) 耐急冷急热，抗热震性优良。

高强耐磨浇注料使用用途广泛，不同的施工部位和浇注厚度不同，使用的材质各部相同，如电厂循环流化床锅炉用耐磨浇注料采用烧结高铝矾土和电熔刚玉，加入碳化硅，铝酸钙水泥做结合剂配置而成；氧化铝悬浮焙烧炉用耐磨浇注料与环流化床锅炉，但配料不加碳化硅；炼油催化裂化装置用耐磨浇注料是采用电熔刚玉或烧结白刚玉为骨料，高纯铝酸钙水泥和反应性氧化铝为结合剂配置而成。加热炉出钢槽用耐磨浇注料采用电熔刚玉为骨料、粉料为电熔刚玉粉、 SiO_2 微粉和纯铝酸钙水泥配置而成，配置成浇注料后要做成预制件经高温（大于1500度）焙烧后使用。加入适量的碳化硅可以制成加热炉滑轨砖，具有较好的高温耐磨性。价格方面相缠较大，可直接电话咨询我们：15003888501或0371-57136871