

UPS蓄电池12V20AH 免维护电瓶价格

产品名称	UPS蓄电池12V20AH 免维护电瓶价格
公司名称	广州电狐能源科技发展有限公司
价格	210.00/只
规格参数	品牌:efox 型号:NP20-12 质保:全国联保1年
公司地址	广州市天河区东圃一横路13号1A021房（不可作 厂房使用）
联系电话	020-22098979 18026369160

产品详情

产品特性：

容量范围：1.2-28(25 ° C)

电压范围：4v/6v/12v

低自放电率：25摄氏度，小于2%每月

长设计寿命：25摄氏度，浮充寿命5年

密封反应率高：大于98%

适用环境范围：-15~50 ° C

工作温度范围：-20~50 ° C

建议工作温度：25 ° C

设计特性：

稳定性能好，可靠性高

长使用寿命

免维护工作

低压排气系统

高负荷格子体

自放电率低

应用领域：

控制系统,电动玩具,应急灯,电动工具,报警系统,应急照明系统,备用电力电源,UPS,电力系统,电信设备,消防和安全防卫系统,铁路系统以及发电站等。

电池结构

阳极板及阴极板

阳极板及阴极板是由特种铅钙合金制成的板栅和具有活性的物质构成的。

隔板

隔板采用具有优良的离子导电性以及很好地耐热耐酸性能的特种玻璃纤维制成，在满足上述各种要求的同时能够紧靠极板上的活性物质，防止其脱落，使电池具有较长的循环寿命。另外，可以很好的吸收保持电解液。由于电解液被吸收于极板和隔板中，放电性能不受各种使用方向影响。

排气阀

当电油内压超过额定值时，排气阀自动打开，放出电池内的气体，恢复原有压力，防止电油破裂。内压正常后，阀也复原，电池重新处于密封状态。同时兼有防止外部气体进入电池的作用。

电槽、中盖、上盖

均采用有足够强度的优质ABS合成树脂制成，可以根据客户需求做符合UL标准的各种阻燃等级的油壳。

规格说明

电池适用范围

2V系列	6V系列	12V系列
大中型UPS电源、程序交换机、医疗器械、	测量仪器、太阳能系统、导航航标系统、	测量仪器、太阳能系统、导航航标系统、
发动机启动、通信、消防和保安系统、太阳	警报系统、紧急电源、防灾系统设备、办	警报系统、紧急电源、防灾系统设备、办
能发电系统、UPS不间断电源、办公设备、	大中型UPS电源、通信设备、	大中型UPS电源、通信设备、
航海设备、控制设备、警报系统、变电所操	路灯照明等系统。	路灯照明等系统。

作及直流电源、仪器、应急灯。

电池优点

维护简单

充电时蓄电池内部产生的氧气基本被极板吸收还原成电解液，基本没有电解液减少现象，无需补水，维护简单（但有必要进行定期检查总电压及外观）。

持液性高

电解液完全吸收于AGM隔板中，保持不流动状态，所以在正常的操作情况下，即使侧放也可使用（但不能倒置）。

自放电低

采用高纯度原料及特殊合金生产板栅，把自放电控制在最低，可以长期存储。

安全性高

极端充电操作失误引起产生过多的气体，内部压力过高时，自动排出过剩气体，气压达到正常值时安全阀自动闭合，防止电池的破裂

内阻小

电池内阻小，可以保证大电流放电性能优越。

寿命长

使用特殊合金配方制造板栅，设计寿命10 - 15年。正常浮充电产生的气体可以很好地被吸收，所以不会因为电解液的减少出现容量减低现象。

经济型

特殊的制造工艺保证正极活性物质不易脱落，寿命长，即使深放电，也有较长的使用寿命，是种很经济的蓄电池。

优良的恢复性能

长期深度放电对电池不利，但如果出现这样的情况，只要充电充分，电池不会出现容量降低，很快可以恢复。