

## 42寸8mm液晶拼接屏 视频监控拼接电视墙

产品名称	42寸8mm液晶拼接屏 视频监控拼接电视墙
公司名称	湖南佳彩智能科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:QH-BPJ4207L 分辨率:1920*1080P 亮度:500cd/m2
公司地址	湖南省长沙市芙蓉区湘湖街道东二环二段95号
联系电话	0731-84629699 15111008295

## 产品详情

### 42寸8mm拼缝液晶拼接屏

### 酒吧/KTV视频播放 视频监控电视墙大屏幕墙 产品详情

#### 温馨提示:

产品参数未经授权严禁复制和转载，擅自复制或转载使用导致的任何问题，我司一概不负责

【一、产品特性】1、 DID 液晶屏,性能高.LED背光灯源节能环保图像高清.整机工作功耗低,衰减少,连续7\*24小时工作可达6万小时,环保节能,图像高清均衡无失真.2、 高亮度、高色域、高对比度,保证\*\*的显示效果;178 ° 宽广视角设计,\*观赏.3、 超窄边无缝拼接设计,物理拼缝7mm,近乎无缝的显示效果.4、 采用\*\* 3D 数字滤波和 3D 数字降噪技术,更好消除亮色、杂色干扰;色彩,真实再现画面的每一个细节.5、 智能温控风扇,环保静音;6ms 快速响应时间,画面真正无拖尾.6、 全金属机壳,黑色烤漆工艺,防火、防静电、防磁场、防干扰、防辐射.7、 机器信号接口包括BNC、VGA、DVI、HDMI等各种接口,可兼容各种品牌摄像机、NVR、DVR、-、数据矩阵、视频播放器等多种设备.8、 背光自适应,根据环境光线自动调节背光光源,达到观看图像视频不伤眼,防灼伤.9、 机器内部温度温控显示.内部采用自动感温芯片,自动换

醒风扇等辅助配件工作,且在屏幕上可自动显示内部芯片温度.10、模块化设计便于安装,安装过程中,各模块之间都有定位孔,整套辅助安装配件都是系统一体化设计,便于安装且定位准确,后期维护简单方便.【二、产品参数】

## 42寸8mm液晶拼接屏 视频监控拼接电视墙

1、液晶拼接单元尺寸:42寸8mm拼缝液晶拼接单元;2、液晶拼接单元型号:QH-BPJ4207L;3、面板类型:42" DID LED Panel;4、显示尺寸:946(W)\*569(H)(mm);5、显示比例:16:9;6、背光类型:LED;7、分辨率:1920\*1080;8、显示色彩:(8bit);9、亮度:500cd/m<sup>2</sup>;10、对比度:3500:1;11、可视角度:178°;12、响应时间:6ms;13、使用寿命:60000小时;14、物理拼缝:7mm;15、彩色制式:PAL/NTSC/SECAM;16、菜单语言:简体中文、繁体中文、英文多国语言;17、操作方式:遥控器;18、D-15针RGB输入(VGA):1;19、DVI输入:1;20、HDMI输入:1;21、复合视频输入-:2(BNC\*2);22、复合视频输出(\*\*):2(BNC\*2);23、控制信号输入:RS232(RJ45-8接口);24、控制信号环出:RS232(RJ45-8接口);25、电源输入:AC100-240V,50/60HZ;26、电源功耗:180W;27、工作温度:0—50℃;28、存储温度:-20—60℃;29、工作/存储湿度:20%-80%;30、机柜/支架:定制;31、安装辅料:定制;32、安装方式:机柜、壁挂、支架、积木、嵌入、移动式等;33、产品尺寸:953\*543\*92(mm);34、外观颜色:黑色;35、外壳材质:金属;36、产品认证:ISO9001,3C等;37、净重:21KG.【三、产品图片】

## 【四、应用领域】

广泛适用于酒吧/KTV、娱乐中心、物业社区、农业生产调度中心、企业工业生产调度中心、企事业单位等视频播放及监控使用.