

# GRAT厂家供应硬密封电动调节阀

产品名称	GRAT厂家供应硬密封电动调节阀
公司名称	武汉格莱特控制阀有限公司
价格	888.00/个
规格参数	品牌:GRAT 型号:EV 产地: <a href="#">武汉公司注册</a>
公司地址	武汉东湖开发区光谷大道62号
联系电话	027-87771722 15972212196

## 产品详情

二、产品特性 1、DDS开关调试专利技术：

您只需一步即可轻松调试执行器角度和行程。 DDS开关调试技术专利号：ZL2014 2

0595730.6 2、PPD专利定位技术：

定位精度提高5倍达到 $\pm 0.1\%$ ，电位器使用寿命提高2倍达到100万次。

PPD专利定位技术专利号：ZL2010 2 0225919.8

3、超过10万次的现场无故障运转寿命，让您的系统运转可靠无忧！ 4、创新改进型硬密封无螺孔法兰密封面，提高密封强度，有效避免硬密封调节阀法兰密封面泄露隐患。

5、阀座与阀芯之间形成的剪刀口，能够轻松切断管道内的各种杂质，有效保证管路的畅通。

6、高性能硬密封采用司泰来堆焊合金密封圈，耐高温可达350

7、固定式球阀的阀杆球芯一体，有效解决机械回差问题，回转误差 0.5%。

8、独特的长阀杆阀体结构，有效增加执行机构与高温介质距离，散热性能更好。 9、主要用于截断或接通管路中的介质，亦可用于流体的调节与控制，是工业自动化过程控制的一种管道压元件。

10、球阀的球体是固定的，受压后不产生移动。固定球球阀都带有浮动阀座，受介质压力后，阀座产生移动，使密封圈紧压在球体上，以保证密封。

11、操作方便，开闭迅速，从全开到全关只要旋转90°，便于远距离的控制

12、直通结构，流道简单，具有流通阻力小，无卡阻，耐冲蚀的特点。

13、无需维护，从一开始投入运行就无需任何维护，有效节约维护成本。 三、产品参数

公称通径：DN15-DN350(更大口径敬请联系我公司索取详细资料)

公称压力：PN1.6~6.4MPa，连接方式：对夹式连接，法兰连接

阀座形式：不锈钢可动硬密封 动作时间：15~120秒(0-90°)

工作电源：AC220V，AC380V,DC24V 控制信号：4~20mA，0~5V

输出信号：4~20mA，0~5V 介质温度：350 环境温度：-30~60

适用介质：矿浆、煤浆、纸浆、水、油品、气体 死整区：0.1%~3.0%可调

阀体材质：WCB,SS304,SS316,SS316L 阀座材质：SS304,SS316,SS316L

阀芯材质：SS304,SS316,SS316L 制造标准：GB/T 122387-89

法兰标准：GB9113-2000、GB17241.6-1998 结构长度标准：GB12221-89 检验标准：GB/T

13927-92