

减水剂防腐剂 聚羧酸减水剂防腐剂

产品名称	减水剂防腐剂 聚羧酸减水剂防腐剂
公司名称	佛山市蓝峰助剂有限公司
价格	15.00/公斤
规格参数	品牌:蓝峰 型号:lf-236 产地:广东省
公司地址	佛山市南海区丹灶镇工业大道庄边段陆庆明厂房之二
联系电话	13889923167 13690318880

产品详情

聚羧酸减水剂防腐剂RC-50是在共聚合成过程中，直接加入适量多元醇改性剂，引入大量羟基，以增加侧链的接枝密度，提高分散能力，可广泛应用于公路、桥梁、大坝、隧道、高层建筑等工程。聚羧酸减水剂防腐剂DL-805对水泥有强烈分散作用，能大大提高水泥拌合物流动性和混凝土坍落度，同时大幅度降低用水量，显著改善混凝土工作性。较小的混凝土坍落度损失。能大幅度降低用水量从而显著提高混凝土各龄期强度。

产品物理和化学指标

项 目 指 标

外 观 淡黄色透明溶液

有效组分(w/w) 20%

密度(25) 1.130-1.180g/ml

pH值 3.5-5.0

溶解性 与水、低分子醇混溶

稳定性 pH 2.0-9.0稳定产品优势

- 1.与各种水泥的相容性好，混凝土的坍落度保持性能好，延长混凝土的施工时间。
- 2.掺量低，减水率高，收缩小。大幅度提高混凝土的早期、后期强度。

3. 本产品氯离子含量低、碱含量低，有利于混凝土的耐久性。

4. 本产品生产过程无污染，不含甲醛，无VOC及毒性物质，排放无残留，不会对环境造成累积污染。

产品用途

适用于高速铁路、客运专线、工业与民用建筑、道路、桥梁、港口码头、机场等工程建设的预制和现浇混凝土、钢筋混凝土及预应力混凝土。特别适用于配制混凝土施工时间长，对混凝土坍落度保持要求高的工程，如核电工程。

使用方法

掺量范围：一般情况下，折算20%含固量时掺量为胶凝材料重量的0.5~1.5%，推荐掺量为1.0%

注意事项

本品对皮肤有腐蚀性，会造成皮肤灼伤，引起过敏性皮炎，影响会持续数小时。严禁接触皮肤和眼睛，操作时应配备防护眼镜和胶手套等劳保用品，如接触皮肤，立即脱去被污染的衣服和鞋子，用大量清水冲洗至少15分钟，患处涂抹醋酸尿素软膏或烫伤膏，并立即就医。

包装规格：

25公斤塑料桶包装。

储存和运输

常温避光、密闭防潮贮存，贮存期12个月。

非危险品运输。

减水剂防腐剂，减水剂复配后尤其是添加了葡钠与白砂糖的聚羧酸极易腐败编制，夏天腐败情况尤为严重，我们公司生产的减水剂防腐剂添加后可以保证一年内不会变质（虽然我知道减水剂的运转周期极短，但是南方天气热几天就会腐败 乳胶漆防腐剂 白乳胶防腐剂 内外墙涂料防腐剂 涂料罐内防腐剂