

PA66德国巴斯夫 Ultramid代理商

产品名称	PA66德国巴斯夫 Ultramid代理商
公司名称	上海众顿塑化有限公司
价格	28.00/千克
规格参数	德国:巴斯夫塑料价格 巴斯夫:巴斯夫PA66代理商 PA66聚酰胺:德国巴斯夫PA66中国官方
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1388-1号
联系电话	135-85676967 13585676967

产品详情

PA66德国巴斯夫 Ultramid代理商。

本公司所销售产品均可开17%增值税发票；提供物性表(英文和中文版)、加工参数表、ROHS(SGS)、物质安全表MSDS、UL黄卡及FDA认证等相关资料；免费为客户分析样版并提供原料型号咨询服务；如需试料，了解产品相关信息及当日报价，敬请来电，在线咨询，或拨打客服直线，竭诚为您服务！

我公司服务宗旨：以质量求生存，以服务求信誉，以信誉迎客户，以客户求发展！欢迎各地客户来电！来函订购！

巴斯夫 品名 规格 特性 产地

PA66 A3EG3 注塑级，15%玻纤增强。稳定性好。适合机械部件，绝缘材料以及中等刚性外壳等。德国BASF

PA66 A3EG5 注塑级，25%玻纤增强。尺寸稳定性好，在较高温度下也具有较高的抗蠕变应力。适合受热情况下的电器绝缘制品和机械零件等。德国BASF

PA66 A3EG6 注塑级，30%玻纤增强。尺寸稳定性好，在较高温度下也具有较高的抗蠕变应力。适合受热情况下的电器绝缘制品和机械零件等。德国BASF

PA66 A3EG7 注塑级，35%玻纤增强。尺寸稳定性好，在较高温度下也具有较高的抗蠕变应力，适合

受热情况下的电器绝缘制品和机械零件等。 德国BASF

PA66 A3EG10 注塑级，50%玻纤增强。尺寸稳定性好，在较高温度下也具有较高的抗蠕变应力。适合需要高刚性的电器绝缘制品和机械零件等。 德国BASF

PA66 A3HG3
注塑级，15%玻纤增强。适合发动机部件如油箱内衬、减速机油箱机械零件，是轴承保持器的专用料。 德国BASF

PA66 A3HG5
注塑级，25%玻纤增强。适合发动机部件如油箱内衬、减速机油箱机械零件，是轴承保持器的专用料。 德国BASF

PA66 A3HG7
注塑级，35%玻纤增强。适合发动机部件如油箱内衬、减速机油箱机械零件，是轴承保持器的专用料。 德国BASF

PA66 A3WG3 注塑级，15%玻纤增强。适合机械部件，中等刚性和尺寸稳定性的外壳等。 德国BASF
PA66 A3WG5 注塑级，25%玻纤增强。用于高刚性的机械部件。 德国BASF

PA66 A3WG6 注塑级，30%玻纤增强。用于高刚性和尺寸稳定性的机械部件和护罩。 德国BASF

PA66 A3K 注塑级。含稳定剂，流动性好。适合电器绝缘制品和工程零件。 德国BASF

PA66 A3W 注塑级，耐热老化。适于长期高温使用的零件。 德国BASF

PA66 A3Z 注塑级。超韧冲击改性。适用于具有良好耐低温冲击，耐热变型的原件和外壳等。 德国BASF

PA66 C3U 注塑级，非磷、非卤阻燃，V0级。用于电绝缘部件，如接触传送器和推进终端板。 德国BASF