

南宁市皖江专业生产陶瓷砖粘合剂货源充足施工方便

产品名称	南宁市皖江专业生产陶瓷砖粘合剂货源充足施工方便
公司名称	南宁市皖江建材有限公司
价格	23.00/包
规格参数	陶瓷砖粘合剂:25kg/包
公司地址	南宁市江南区沙井街道南乡村九组，经营场所： 南宁市江南区沙井街道南乡村十组A4栋（注册地址）
联系电话	18169647035 18169647036

产品详情

产品简介

其主要特点是粘接强度高、耐水、耐冻融、耐老化性能好及施工方便，是一种非常理想的粘结材料。

水灰比约1：4(水1kg:干粉4kg) 参考用量

一般视基层平整度而异，如粘结厚度在3mm,粉料用量约为4.9kg/m²

性能指标

测试项目	标准
1、剪切强度 Mpa	1.00
2 耐水性 Mpa	0.70
3、耐冻融性 Mpa	
4、耐温性 Mpa	
5、线收缩（%）	< 0.50

产品类型普通型

施工中不用浸砖湿墙、良好的柔韧性、抗渗、抗裂、抗老化性佳，耐高温、耐冻融、无毒环保，施工简便。

聚合物型

强力的粘合性、抗水性好、耐久性佳、操作方便、高剪切的性能，可当界面剂粘合剂双重效果。

重砖型

此款瓷砖粘合剂是专门解决普通瓷砖粘合剂有些瓷砖贴不住而设计配方的，此产品还可以在瓷砖外面贴瓷砖，彻底决绝普通粘合剂在瓷砖外面贴不住的难题，省心方便，不用为铲掉瓷砖重新贴还是用粘合剂外面贴而又怕掉的难题发愁。可完全替代干挂干架，节省施工费用，100年保证不掉的承诺。

施工方法

用于外保温系统护面层上瓷砖粘贴，需等护面层材料养护至一定强度。

基面应干燥、牢固、平整、无油污、无粉尘、无脱膜剂等。

按粉料:水=1:0.25-0.3配比。搅拌均匀即可施工；在操作允许时间内，可对瓷砖位置进行调整，粘结剂完全干固后(大约24小时后可进行填缝工作,施工24小时内，应避免重负荷压于瓷砖表面)；

参考用量

一般施工厚度为3mm左右，施工用量4-6kg/m²。

产品优势

粗略估计，采用传统的水泥和黄沙现场搅拌的砂浆以传统的厚层粘贴法来粘贴瓷砖，每年约消耗黄沙、水泥高达10,440亿吨，而用新型的瓷砖粘结剂产品采用薄贴法粘贴，仅需约2320亿吨，大大节省了资源。另外，采用传统铺贴法一个熟练工人一天只能铺贴7~8平方米，而采用瓷砖粘结剂产品进行薄床铺贴法，一个工人一天可施工达25平方米以上，大大提高了工作效率。