

电动对夹软密封蝶阀LD971X-16防爆蝶阀

产品名称	电动对夹软密封蝶阀LD971X-16防爆蝶阀
公司名称	英侨阀门科技（苏州）有限公司
价格	1500.00/件
规格参数	英侨:英侨 D971X-16:D971X-16 苏州:苏州
公司地址	吴中区天鹅荡路2号富民工业园C1幢
联系电话	0512-68110879 15062382860

产品详情

D971X-16电动对夹蝶阀

产品简介：D971X-16电动蝶阀由开关型电动执行器和对夹蝶阀组成，电动执行器控制电压AC220V、DC24V、AC380V，开关型、无源触点型、开度信号型、智能调节型，蝶阀为对夹蝶阀，铸铁阀体，不锈钢阀板或球墨铸铁阀板，橡胶、四氟橡胶密封，适用于温度 120 如食品、化工、石油、电力、轻纺、造纸等给排水、气体管道上作调节流量和截流介质的作用。

D971X-16电动对夹蝶阀特点：1、设计新颖、合理、结构独特，重量轻，启闭迅速。
2、操力矩小，操作方便，省力灵巧。3、可以任何位置安装，维修方便。
4、密封件可以更换，密封性能可靠达到双向密封零泄漏。
5、密封材料耐老化、耐腐蚀，使用寿命长等特点。

D971X-16电动对夹蝶阀采用标准：设计标准：GB/T2238-1989
法兰连接尺寸:GB/T9113.1-2000;GB/T9115.1-2000;JB78，18019082309 结构长度:GB/T12221-1989
压力试验:GB/T13927-1992;JB/T9092-1999

相关电动蝶阀执行机构 1.功能强劲:智能型、调节型、开关式。

2.体积小巧：体积仅相当于同类产品的35%左右。3.使用方便：采用单相电源，接线简单；采用独创的球型凸出结构，使观察更方便；免加油免点检、防水防锈、任意角度安装。
4.保护装置有双重限位、过热保护、过载保护。全行程时间15秒、30秒、45秒、60秒。及带手动功能。5.智能数控：内置模块采用先进计算机单片及智能控制软件直接接收计算机或工业仪表等输出的标准信号（4-20mA DC /1-5VDC）实现阀门开度的智能控制和准确定位。DZW系列特点：1.电源：电机为三相交流，380V（特殊订货660V、440V或220V），50Hz（特殊订货60Hz）；控制线电压220V/50Hz（特殊订货60Hz）；远程控制电压24VDC。2.工作环境：3.环境温度：-20—60（特殊订货-60—80）
4.相对湿度：90%(25 时) 5.普通型和户外型用于无易燃/易爆和无腐蚀性介质的场所；防爆型产品有d和d BT4两种，d 适用于煤矿非采掘工作面；d BT4用于工厂，适用于环境为 A、B级T1-T4组的爆炸性气体混合物。（详见GB3836.1）6 防护等级：户外型和防爆型为IP55（可订制IP67）。7.

工作制：为短时10分钟（可订制30分钟）。

D971X-16电动对夹蝶阀零件材质

零件名称

阀体

蝶板

密封圈

阀杆

填料

材料

球墨铸钢、铸钢、合金钢、不锈钢

灰铸铁、球墨铸钢、铸钢、不锈钢及特殊材料

各种橡胶、聚四氟

2Cr13、不锈钢

O型圈、柔性石墨O