1700度推板窑,节能高效推板炉

产品名称	1700度推板窑,节能高效推板炉
公司名称	深圳市中达强电炉有限公司
价格	100000.00/个
规格参数	设备型号:ZDTB3-60 产品尺寸:12000X220X250 产地:深圳
公司地址	深圳市龙岗区南联方兴科技园C区14栋
联系电话	0755-81700696 13922815096

产品详情

推板窑适用范围： 用于特种陶瓷、结构陶瓷、氮化硅、光纤陶瓷套管、电子陶瓷、手机背板、光学器件、功能陶瓷、氧化锆、氧化铝、磁性材料、电子粉体、电子器件等烧结和陶瓷金属化

1、多区控温， PID智能数显温度控制仪，全新数码显示、智能控制技术，可减少视读和人为操作误差，大大提高工作效率、双排数字显示，按键设定，超温报警。微电脑全自动控制，每一段功率限制，可控硅移相调压控制加热。无须值守。

2、本系列窑炉主要分为预热区、高温区、冷却区三大区段，炉体为分节结构，加热元件选用U型硅钼棒（硅碳棒），均匀的分布在炉膛两侧。炉顶元件接线设有安全防护罩。工作时推板由推料机送入炉膛，物料装推料板上，经过预热区、高温区、冷却区出口烧成完毕。烧结曲线可根据产品的要求进行调整。按产品要求设置多点控制，使窑炉的设计更安全、实用、高效。推进系统采用经典的丝杆传动机构，推进平稳，进出料口采用耐高温不锈钢滚筒，推板耐磨性少，保证推板使用寿命。 3、与间歇作业炉比较，具有高效节能，操作方便、温度稳定性好，产品合格率高等优点。

4、最高使用温度有：1000°C、1200°C、1400°C、1500°C、1600°C、1700°C

设备型号	ZDTB3-60	ZDTB3-80	ZDTB3-110	ZDTB3-150
产品尺寸	12000X220X250	14000X250X250	16000X250X300	20000X270X320
长X宽X高（mm）				
控制精度	±1°C	±1°C	±1°C	±1°C
功率	60KW（可调）	80KW（可调）	110KW（可调）	150KW（可调）
传动速率	可调	可调	可调	可调
输送系统	推进器（推板）	推进器（推板）	推进器（推板）	推进器（推板）
漏电保护	有	有	有	有
超温报警	有	有	有	有
温控器保修时间	5年	5年	5年	5年

控温温区	6区	8区	10区	14区
发热元件	硅碳棒/硅钼棒	硅碳棒/硅钼棒	硅碳棒/硅钼棒	硅碳棒/硅钼棒
超高温区控温	全直流变频器	全直流变频器	全直流变频器	全直流变频器
外型尺寸 长X宽X高(mm)	4000×1300×1020	8000×1100×1030	12000×1200×1020	22000×1350×1050
相数电压	三相380V	三相380V	三相380V	三相380V
标准配件	高温手套1双、说明书1本			
备注	可根据客户工艺要求来订做			