

低温液体储罐低温液体储罐

产品名称	低温液体储罐低温液体储罐
公司名称	辽宁大榆气体有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	辽宁省鞍山市海城市东四管理区大榆树
联系电话	13604999808

产品详情

低温液体储罐

低温储罐,液氧储罐,LNG储罐,低温液体储罐,二氧化碳储罐,低温罐,液氧罐,LNG罐,压力容器,LNG加气站设备

产品特点：设计合理，安全性能高，易于操作、维护。设计环节充分考虑设备安全性，同时为降低制造成本，为用户节约资金。

适用范围：适用于工业气体站、LNG加气站，LNG气化站，燃气锅炉集中供气，企业用燃气集中供气设备并可根据客户需要定制制造

我单位制作的真空绝热深冷压力容器：

绝热方式为真空粉末绝热，填充材料为珠光砂，单台容积为3-150m³。

常规液体氧氮氩储罐最高工作压力为0.8MPa和1.6MPa

常规LNG储罐最高工作压力为0.6MPa和1.2MPa

常规液体氧氮氩储罐容积为5m³、10m³、15m³、20m³、30m³、50m³、100m³、150m³。

常规LNG储罐容积为60m³。

内胆材质采用GB24511-2009《承压设备用不锈钢钢板及钢带》中的S30408不锈钢钢板，外壳用GB713-2008《锅炉和压力容器用钢板》中的Q245R钢板。

注：容积均为有效容积，且均为固定罐

产品简介：

低温液体储罐是可以多次重复充装的低温绝热压力容器。该储罐气密性高、热传导率低、绝热性能好、蒸发损失小、使用寿命长。已形成规模化，流水线生产。

技术优势：

- 1.独特的内外胆支撑连接，结构更为可靠。
- 2.采用双层真空粉末绝热，热传导率低。
- 3.采用负压法填充珠光砂，使真空夹层的珠光砂严密均匀。
- 4.内胆采用氦质谱检漏，保证气密性。
- 5.质保体系完备，制造工艺完善。
- 6.产品规格齐全，可根据客户需求设计非标规格。