

橡塑保温材料，橡塑保温材料批发，神州，华美总代理

产品名称	橡塑保温材料，橡塑保温材料批发，神州，华美总代理
公司名称	河北中安科贸保温建材有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县留各庄工业园区
联系电话	13785632300

产品详情

联系人 杨经理 13785632300 联系人 杨经理 13785632300

橡塑保温管具有很高的弹性，因而限度地减少冷冻水和热水管道在使用过程中的振动和共振。

柔韧性能

橡塑保温管具有良好的绕性及韧性，施工中容易处理弯曲和不规则的管道，而且可以省工省料。

安装方便，外形美观 因本产品富柔软性，安装简易方便。管道安装：可套上后一起安装，也可将本管材纵向切开后再用铝箔胶带粘合而成。对阀门、三通、弯头等复杂部件，可将板材裁剪后，按不同形状包上粘合，确保整个系统的严密性，从而保证了整个系统的保温性。又因本材料外表有橡胶的光滑平整，以及它本身的优异性能，不需另加隔汽层，防护层，减少了施工中的麻烦，也保证了外形美观、平整。当设备或管道检修时，剥离下来的本材料可重复使用，性能不变。 其它优点 橡塑保温管

使用起来十分安全，既不会刺激皮肤，也不会危害健康。它们能防止霉菌生长，避免害虫或老鼠啮咬，而且耐酸抗碱，性能优越。这些性能使华美橡塑成为保护管道的理想绝热材料，防止它们因大气介质或工业环境而受到腐蚀。 山东烟台橡塑保温板厂家报价 橡塑保温产品：橡塑保温管。橡塑保温板

，b1级橡塑保温板，b1级橡塑保温管，b2级橡塑保温板，b2级橡塑保温管，绿都牌橡塑保温 橡塑保温为闭孔弹性材料，具有柔软、耐屈绕、耐寒、耐热、阻燃、防水、导热系数低、减震、吸音等优良性能。可广泛用于中央空调、建筑、化工、医药、轻纺、冶金、船舶、车辆、电器等行业和部门的各类冷热介质管道、容器，能达到降低冷损和热损的效果。又由于它施工方便、外观整洁美观，没有污染，因此是一种高品质的跨世纪新一代绝热保温材料。 主要特性： 1、适用温度范围广，自-40 至105 且抗老化性能好，经久耐用。阻燃效果达到国内b1级标准。

2、绿色环保，从生产至安装完全符合国家环保要求，外观整体美观。

山东烟台橡塑保温板厂家报价 3、导热系数低：

本品具有较低导热系数，平均温度为0 时为0.034w/mk，表面放热系数高，达到9.5 w/mk,因此在相同的环境条件下,它的使用厚度比其它的温度材料薄一半以上,节省了楼层吊顶以上的空间,从而增加了楼层的可利用空间 4、水汽透过率极低： 因本品为闭泡式结构,且表面平整光滑,所以外界空气中的

水汽很难渗透到材料之中,保冷保温不必再添加隔汽层,从而获得较佳的导热系数,它的阴湿因子大于4.5 × 10³,使它的整体既是保油层又是