

# APNKN蓄电池FCG12-200价格、说明

产品名称	APNKN蓄电池FCG12-200价格、说明
公司名称	北京华瑞鼎盛科技有限公司
价格	10.00/只
规格参数	品牌:APNKN品克 型号:FCG12-200 产地:国内
公司地址	北京市海淀区海淀南路19号
联系电话	010-57166986 13126667835

## 产品详情

### APNKN蓄电池FCG12-200价格、说明

品克公司开发生产的中小型阀控密封式铅酸免维护蓄电池和大容量、高性能、长寿命的胶体免维护蓄电池，具有安全可靠、外型美观、容量高、体积小、重量轻、寿命长等优点，不仅被广泛应用于铁路、石油、银行、船舶、导航、广播电视、电信通讯系统、高速公路系统和太阳能、风能储能系统、UPS电源系统、电子仪器仪表、医疗设备、应急报警装置以及变配电系统、核电站重点工程等领域。

作为电池制造商之一，公司在全球10余个国家和地区设有生产厂。亚太地区的生产基地拥有40000 m<sup>2</sup>的生产工业园区，年生产能力达40万KWH，产品畅销全球。同时，公司所生产并以其“品克”、“能源之星”所命名的全系列密封型铅酸和胶体免维护蓄电池产品，曾先后通过了美国UL、欧盟CE、TLC认证以及ISO9000及14001认证，中国的信息产业部和广电部等多项入网权利认证等。为提高亚太地区蓄电池产品供给能力，公司陆续在中国设立2家生产工厂，随着中国国内市场的发展，中国已成为品克阀控式密封铅酸蓄电池在亚太地区\*重要的生产基地。

Model NO. Nominal

Voltage

(V) Rated Capacity(AH) 20hrs/25    Dimensions(mm) Terminal Type

Length Width Height Total Height

mm inch mm inch mm inch mm inch

FCG12-7    12 7 151 5.9 65 2.56 94 3.70 100 3.94 T2

FCG12-12 12 12 151 5.94 98 3.86 94 3.70 100 3.94 T2

FCG12-17 12 17 181 7.13 77 3.03 167 6.57 167 6.57 T3

FCG12-24 12 24 166 6.54 125 6.89 166 4.92 175 4.92 T4

FCG12-26 12 26 175 6.89 166 6.54 125 4.92 125 4.92 T4

FCG12-33 12 33 196 7.70 131 5.16 155 6.10 180 7.09 T16

FCG12-38 12 38 197 7.73 166 6.54 174 6.85 181 7.13 T12

FCG12-40 12 40 197 7.73 166 6.54 174 6.85 181 7.13 T14

FCG12-60 12 60 350 13.8 166 6.54 179 7.05 179 7.05 T7

FCG12-65 12 65 350 13.8 166 6.54 179 7.05 179 7.05 T9

FCG12-80 12 80 260 10.169 6.65 211 8.3 215 8.46 T14

FCG12-100 12 100 331 13.03 173 6.81 213 8.39 233 9.17 T10

FCG12-120 12 120 407 16.0 174 6.85 209 8.23 233 9.17 T11

FCG12-150 12 150 484 19.1 171 6.73 241 9.49 241 9.49 T11

FCG12-200 12 200 522 20.6 240 9.45 216 8.50 240 9.45 T11

GFMG-150 2 150 172 6.77 102 4.02 207 8.15 227 8.94 T6

GFMG-200 2 200 172 6.77 111 4.37 329 13.0 356 14.03 T20

GFMG-300 2 300 171 6.7 151 5.9 330 13.00 366 14.4 T20

GFMG-400 2 400 210 8.27 176 6.93 329 12.96 366 14.42 T20

GFMG-500 2 500 241 9.50 172 6.8 331 13.0 366 14.4 T20

GFMG-600 2 600 301 11.9 175 6.89 331 13.0 366 14.4 T20

GFMG-800 2 800 410 16.1 175 6.89 330 13.3 365 14.4 T20

#### 品克蓄电池使用注意事项：

蓄电池的使用温度范围如下：在此温度范围以外使用，蓄电池有破损和变形的可能。蓄电池的标准使用温度为25℃。放电机器使用时：零下15℃到50℃。充电：0℃到40℃。保存：零下15℃到40℃。

请不要在变压器等的发热部附近使用蓄电池，如在发热部附近使用，会成为蓄电池的漏液、发热、等的原因。

请不要把蓄电池弄湿或浸在水和海水里，如果弄湿或浸在水里，蓄电池会被腐蚀，会成为触电和火灾的原因。

请不要在炎热天气下的汽车内、直射阳光强的地方、火炉前面、火的旁边使用或保管蓄电池，如在这些场所使用或保存，有时会成为蓄电池漏液、火灾、的原因。

请不要在粉尘多的地方使用蓄电池，粉尘多的地方，有可能会成为短路的原因。如果在粉尘多的地方使用时，请定期进行检查。

使用多个蓄电池时，，正确地进行相互间的连接，然后再连接蓄电池和充电器或负荷。在这样的情况下，蓄电池的正极连接充电器或负荷的正端子，再把蓄电池的极与充电器或负荷的端子分别地连接好。如果蓄电池、充电器、负荷等连接时极性发生错误，可能引起、火灾以及蓄电池、机器的损坏，有的时候有可能造身伤害

品克蓄电池产品特点：

- 1、安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。
- 2、放电性能好:放电电压平稳,放电平台平缓。
- 3、耐震动性好:完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7Hz的频率震动1小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。
- 4、耐冲击性好:完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。
- 5、耐过放电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期电阻值相当于该电池1CA放电要求的电阻,恢复容量在75%以上。
- 6、耐过充电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池0.1CA充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常,容量维持率在95%以上。
- 7、耐大电流性好:完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断,无外观变形。

APNKN蓄电池FCG12-200价格、说明