橡塑海绵材料批发，橡塑保温管，板品牌代理

产品名称	橡塑海绵材料批发，橡塑保温管，板品牌代理
公司名称	河北中安科贸保温建材有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县留各庄工业园区
联系电话	13785632300

产品详情

联系人 杨经理 13785632300 联系人 杨经理 13785632300 联系人 杨经理 13785632300 联系人 杨经理 13785632300 联系人 杨经理 13785632300 联系人 杨经理 13785632300 联系人 杨经理 13785632300 联系人 杨经理 13785632300 联系人 杨经理 13785632300 橡塑保温板厂家报价橡塑海绵制品广泛应用于密封、减震、隔热、隔音、印染乃至离子交换等许多方面，在汽车、仪器、仪表、家电和包装工业中都起着广泛的应用。其外形有板状、条状、管状、辊筒、垫圈等，规格繁多，形状各异。橡塑海绵，在制作工艺上有许多优越之处橡塑海绵制品广泛应用于密封、减震、隔热、隔音、印染乃至离子交换等许多方面，在汽车、仪器、仪表、家电和包装工业中都起着广泛的应用。其外形有板状、条状、管状、辊筒、垫圈等，规格繁多，形状各异。橡塑海绵，在制作工艺上有许多优越之处 梅州橡塑保温板厂家报价 我公司通过一如既往的努力，坚持质量第一，信誉至上的经营方针，以独特的设计，先进的技术谒诚为广大用户提供一流的产品，向客户提供优质的产品和满意的服务，期待您的来电。 首先，是橡塑保温板的材料结构，此种材质是密闭式发泡结构，导热系数小，不容易将热量传播出去，具有优良的绝热效果，外界温度很低的情况下，一般不会对内部的温度有很大影响，内部的温度不会轻易被吸收，从而保留了温度 其次，是橡塑保温板这种材料本身材质优良，用料很省，节省原料，不容易吸水，这样热量就不容易散失，产品柔软度强，另外，这种材质耐火性好，不会轻易出现变形或者被火烤坏，经久耐用。 橡塑保温棉闭泡式结构能够有效地防止热传导 导热系数，在0°C时不超过0.034W/mk。
表面放热系数高，达到9W/m2k 具有优异的抗水汽渗透能力 湿阻μ≥5,000
构成“内置”的防水汽层，使保温板整体既是保温层又是防潮层。 防火性能好 氧指数32以上
安装简易快捷 保温材料橡塑板，技术参数 项目 单位 性能指标 0级 I级 II级 板 管 板 管 板 管
表观密度 Kg/m3 65-70 60-65 60-65 燃烧性能 - 等级 0 等级 B1 等级 B2 氧指数 ≥40 氧指数 ≥32 氧指数28 ≥28 烟密度 ≤70 烟密度（SDR） ≤75 烟密度（SDR） -≤75