

太原PE管道和PE管专用热熔机太原PE电熔焊机

产品名称	太原PE管道和PE管专用热熔机太原PE电熔焊机
公司名称	山西冀盛通达物贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	小店区平阳路14号26幢
联系电话	18734108646

产品详情

山西冀盛通达管业PE管和波纹管太原市万柏林区现货，在太原pe管和波纹管的使用时该怎么选择？很多pe管和波纹管的用户都是初次接触pe管之类的新型管道，由于pe管道类的特殊性，所以它和钢管的选择是完全不相同的。由于pe类的管道是近几年才开始慢慢流行并且在山西地区推广的新型给水、穿线和排污类的管道，所以还是有必要讲一下这种管道的特性以及特点的。

首先PE给水管道和钢管都是以壁厚来区别管道的不同，但是和钢管不一样的是，PE管除了壁厚以外，还有PE管所使用的材料，全新料的pe管道是自来水专用管道，而再生料的pe管道是不能作为自来水管道进行使用的。再生料的pe管道因为原材料具有不稳定性，管道后期使用容易挥发对人体有害的物质，所以在自来水给水管道施工时一定要注意，使用全新料的PE管道作为自来水给水管道，也就是我们所说的国标PE管道。

还有一种给水管道，比如说在园林绿化给水管道，消防给水管道和牲畜饮水管道，这一类的pe给水管道就完全可以用再生料的pe管代替，就是我们所说的企标pe管，也叫非国标pe管。和全新料的pe管相比，再生料的pe管的性价比很高，而且再生料的pe管道还可用于电力穿线管道，排水排污管道等等。

太原波纹管的选择就更加有讲究了，有很多太原波纹管的用户问我波纹管的厚度是多少，我们了解过的波纹管用户都知道，双壁波纹管的质量以它的环刚度来衡量，而不是管材本身的厚度。就拿300的双壁波纹管举例，我们分为企标波纹管S1和S2级，国标波纹管S1和S2级，能够看得出来，这就有4种不同级别的波纹管。波纹管的环刚度我们会用SN来表示，它的单位就是波纹管的外部每平方米所能承受的外部压强，S1代表环刚度是4KN，S2代表环刚度是8KN，不同环刚度的波纹管所使用的原材料不同，它们的重量也是不一样的。

双壁波纹管的型号众多，有110、160、200、225、300、355、400、500、600、700、800。双壁波纹管的定尺长度为6米一根，采用承插口配套橡胶密封圈进行连接，双壁波纹管的连接效果好，而且管道的流量大，埋地使用的波纹管更加耐老化，和PE给水管道一样的，双壁波纹管的使用寿命也在50年以上。