不锈钢5吨液体搅拌罐地坪漆分散罐胶水加热搅拌桶

产品名称	不锈钢5吨液体搅拌罐地坪漆分散罐胶水加热搅拌桶
公司名称	河北佐浩科技有限公司
价格	22000.00/台
规格参数	型号:sd-5000 电机功率:5.5kw 规格:1900*2000mm
公司地址	中国河北石家庄栾城区聂家庄村
联系电话	13933062359

产品详情

反应罐具有工艺先进、质量稳定、传动平稳、操作方便等特点，反应罐广泛应用于石油、橡胶、染料、化工、食品、医药、农药、科研等行业，完成聚合、缩合、硫化、氢化等化学工艺过程，出及有机染料和中间体许多工艺过程的反应设备。是以参加反应物质的充分混合为前提，对于加热、冷却、和液体萃取以及气体吸收等物理变化过程均需要采用搅拌装置才能得到较好的效果，并可为客户设计。

分类：

反应罐规格多样，容积有0.1~10m3不等，加热方式有夹套加热或盘管蒸汽加热、电加热、油加热等。反应罐可根据物料的生产要求和用户所需而确定压力、温度、材质、搅拌装置类型、转速、密封结构、加热方式等进行设计制造。

结构：

反应罐具有可加热、冷却、保温、搅拌、计量等功能，由釜体（筒体）、夹套或盘管（加热、冷却、循环）、搅拌器、传动装置（电机、减速机）轴封装置（机械密封）支撑（平台、支腿）保温介质等组成。反应罐的管口配有人孔、进料口、出料口、视镜、射灯、呼吸口、CIP（配万向清洁球）、取样口、温度表、温度传感器、冷热介质进出口等工艺管口。

特点：

反应罐加热形式有电加热、油加热、气加热、水加热、（或冷却）等。夹套形式分为：夹套型和外半管型，夹套油加热型都设有导流装置。搅拌形式一般有桨式、锚式、框式、裸条式、刮壁式等。高转速类有分散叶轮式、涡轮式、高剪切式、推进器式，供客户根据工艺选择。传动形式有普通电机、防爆电机、电磁调速电机、变频器等、换热器有摆线针轮式、涡轮式、行星无级变速式。轴封为普通水冷却填料密封、组合式四氟填料密封、机械密封、出料型式有球阀、下展阀。