

# 防水编码器 模拟量编码器 0-10V电压信号编码器

产品名称	防水编码器 模拟量编码器 0-10V电压信号编码器
公司名称	上海自横自动化科技有限公司
价格	2200.00/只
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区众仁路399号1幢2层J1970室
联系电话	021-51099848 13916861294

## 产品详情

采用“磁性检测方式”，具备优异的抗冲击和振动特性。

0V 对应值、10V 对应值任意设定及微调；方向设定。

夹紧同步一体式法兰或盲孔轴套，外形结构。

外部置位线设定预设位置，安装方便，无需找零。

专用软件设置，硬件设置于一体

直接对应单圈多圈角度、多圈长度。

宽工作电压10-30V，极低的耗电流。

特性参数：

工作电压	10-30Vdc 或5Vdc 极性保护
消耗电流	< 110mA(24V电源) < 190mA(12V电源)
输出信号	RS485和0-10V双输出，可设定长度、角度应用输出 (RS485协议请见随货说明书) 400欧姆，标准工作200-250欧姆
输出负载能力	
线性分辨率	1/4096
工作温度	-25—70 编程时温度范围：0 ~ +70
圈数	4096
防护等级	IP65
允许转速	2400转/分
输出刷新周期	<1.4ms

连接电缆	1米8芯屏蔽电缆，或9芯插座
外形特征	夹紧同步一体式法兰或盲孔轴套法兰，金属外壳，密封双轴承结构(见外形尺寸附图)
转轴	夹紧同步一体式法兰轴径10mm或6mm，长度20mm，含D型平面，不锈钢材料,盲孔14mm（以内可选）深20mm
信号调整	可0V输出微调，10V输出微调；可方向设置；可预设位置，外部置位，例如外部置零

接线说明：

电缆输出 芯缆颜色	信号输出	电缆输出 芯缆颜色	
棕色	10—30Vdc 工作电源	粉色	0-10V输出+
白色	0V GND	黑色	0-10V输出-
绿色	RS485输出A	灰色	外部置位高电平入
黄色	RS485输出B	蓝色	设置允许线

原理示意图：

产品尺寸图：

58mm出轴式：

上海自横自动化科技有限公司——让您咨询一家胜过咨询百家！