

除尘器配件除尘输灰设备及配件：斗式提升机

产品名称	除尘器配件除尘输灰设备及配件：斗式提升机
公司名称	北京翰东环境工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:翰东 产地:泊头 型号:上部、下部
公司地址	北京市大兴区金星路12号奥宇科技英巢2号楼
联系电话	010-60219981 13910731738

产品详情

产品描述 斗式提升机是一种常用的斗式垂直物料提升机，适于输送粉状，粒状及小块状的无磨琢性及磨琢性小的物料，如：煤、水泥、碎石块、砂、粘土、矿石、粮食、石灰石、熟料、生料等，最高提升高度可达40米。 TD型胶带斗式提升机：采用橡胶带作牵引构件，适宜输送较轻型物料，如：粮食、煤等，被输送物料温度不得超过60℃，如果采用耐热橡胶带时温度不超200℃。其规格有TD160～TD630共8种，每小时输送量为4～238吨。TD型工作原理

TD型斗式提升机由运行部分(料斗与牵引 胶带),带有传动滚筒的上部区段,带有拉紧滚筒的下部区段,中间机壳,驱动装置,逆止制动装置等组成,适用于向上输送松散密度<1.5t/m³粉状、粒状和小块状的无磨琢性和半磨琢性 散状物料,如煤、砂、焦末、水泥、碎矿石等。 TD型斗式提升机结构形式:传动装置TD型斗提升机的传动装置有两种形式分别配有YZ型减速器ZQ(或YY)型减速器。 YZ型轴减速器直接装在主轴轴头上,省去了传动平台、联轴器等,使结构紧凑、重量轻,而且其内部带有异型辊

逆止器，逆止可靠。该减速器噪音低，运转平稳，并随主轴浮动，可消除安装应力。

TD型结构构成 斗式提升机由壳体、牵引件(输送链)、料斗、驱动轮(头轮)、改向轮(尾轮)、张紧装置、导向装置、加料口(入料口)和卸料口(出料口)组成。