

光宇蓄电池授权经销商

产品名称	光宇蓄电池授权经销商
公司名称	北京华瑞鼎盛科技有限公司
价格	10.00/只
规格参数	品牌:光宇 型号:COSLIGHT蓄电池 规格:COSLIGHT蓄电池
公司地址	北京市海淀区海淀南路19号
联系电话	4008526155 13126667835

产品详情

光宇蓄电池授权经销商

光宇蓄电池价格、光宇蓄电池报价、光宇蓄电池授权经销商 本公司是光宇蓄电池全国经销代理商，能够供给厂家授权证明书，公司出售的蓄电池均为正品行货，厂家批发供应，宣布的产品是选用各种充电法将电池激活；内部法则是对电池内部施行物理性修理。电池充不进电，首先选用的是高压法，行将充电用的稳压电源的输出电压渐渐进步，在这过程中，用电流表监督充电电流。假如发现充电电流渐渐上升，则激活已开始成功。然后让电池在0.1倍率容量电流下充电十来分钟，就可将电压调低至正常值持续充，直到充溢。我们都用精密仪器严厉检测出库，并有具体的原始记载。产品类型: 蓄电池 产品系列: 免保护阀控式铅酸蓄电池 所属品牌: 光宇 参数: 用途: 免保护无须补液 内阻小，大电流放电性能好 适应温度广（ - 35 - 45 ）自放电小 运用寿数长（ 8 - 10年）荷电出厂，运用方便 安全防爆 共同配方，深放电康复性能好 无游离电解液，侧倒90度仍能运用作为深循环状况下运用（非后备浮充状况）的阀控式密封铅蓄电池的循环运用寿数可达500次以上，循环运用寿数平均为2年或以上。

具体参数:

特色: 免保护无须补液 内阻小，大电流放电性能好 适应温度广（ - 35 - 45 ）自放电小 运用寿数长（ 8 - 10年）荷电出厂，运用方便 安全防爆 共同配方，深放电康复性能好 无游离电解液，侧倒90度仍能运用 电池运用细节，不正确的保护和不妥的运用，如过放电，过充电，短路，或长期不用等，都会导致电池内部活性物质掉落，形成电池容量衰减。严峻的表现为电池容量下降，内阻增大，充电时很快"满"，放电一下就没。更有甚者连电也充不进去，仅有几毫安的充电电流。光宇蓄电池结构特性：板栅合金构成：-----钙、铅锡合金 极板：-----扁平涂膏 隔板：-----高分子聚合物 活性物质：-----高纯度铅 电池壳及盖材料：-----ABS强化阻燃料（VO级）可供用户选用 充电电压：-----在25 下，浮充2.27~2.30V每单格，循环运用2.35V/单格，最大不超越2.40V 电解液：-----分析纯硫酸 排气阀：-----选用EPDM橡胶，压力排放规模为1.5~2Psi(10.5-14KPA) 正、负端子：-----镶嵌式端子 衔接线：-----绝缘衔接线可供挑选 浮充电压超出（规则电压 ± 0.01 ） $\times nV/\text{单个} \cdot 25$ （n指单体数）规模应进行调整，不然影响寿数；每

月查看一次单只电池浮充电压，并作好记载，如运转达六个月，浮充电压差超越规则值，则与厂家联络，厂家派人处理；每年查看一次衔接部分是否有松动现象，及时处理；

尽量避免发生过放电及过充电，放电后应及时进行充电；

如用户需求将两只或两只以上电池并联运用时，请与厂家联络；

不得运用有机溶剂而使用肥皂水清洁电池，避免用易发生静电的干抹布擦洗电池；

蓄电池若需求储存，应断开电池与充电设备及负载的衔接部分并坚持环境阴凉、枯燥、通风。储运蓄电池均荷电出厂，在运输过程中谨防短路；装卸和运输过程中应注意防潮及严峻磕碰；

蓄电池若需求储存，应坚持环境阴凉、枯燥、通风在这样的背景下，光宇智能蓄电池办理系统iBattery应运而生。该系统由办理渠道eBIMS、蓄电池检测模块eBat和数据收集模块eBox组成。eBat装置在每一节电池上，用于检测电压、内阻、温度；eBox是检测模块的“大脑”，用来搜集、上传检测到的蓄电池信息。因为选用了基于物联网的自适应*组网技术，使得单个收集单元可检测到256组电池的状况，比较传统巡检仪数量增长了10倍；*数传的使用，更是极大的简化了现场的装置、调试和保护作业。

光宇蓄电池授权经销商