

防溢裙板 T型防溢裙板 防溢裙板材质

产品名称	防溢裙板 T型防溢裙板 防溢裙板材质
公司名称	山东通煤矿山机电设备有限公司
价格	1000.00/米
规格参数	山东通煤:5656 150*16:5456 山东兖州:55
公司地址	济宁市兖州区新兖镇新义村
联系电话	05373421345 15253773175

产品详情

二、导料槽防溢裙板保管注意 未安装前请保管于干燥的环境中，避免锈蚀。 避免温环境，各种射线及与化学试剂接触，防止防溢裙板的提早老化，影响使用寿命。 三、安装前注意事项

1检查外包装是否有损伤，产品包装标示是否符合要求，如有需与运输公司联系理赔，保存好须检验的受损产品。 2在产品接受时，请检查附属文件是否完整，请依据《装箱单》中说列举的物品进行核对，如有缺漏，请马上与本公司联系。 3防溢裙板有无破损断裂现象。 4夹持器是否有破损，镀锌层是否完好。 5零配件，螺栓，螺母，各类垫片的数量有无缺失，如发现有缺漏，请马上与本公司联系。 四、导料槽防溢裙板安装注意事项 1、请认真贯彻GJ/BYJ-

AJC5-95《施工生产安全技术操作规程》及国家和市等有关安全文件，规范安全作业。

2、作业前确认工具和设备能正常使用和运行。

3、电焊和气割作业时必须佩戴防护镜，确认电焊机的接线安全。

4、如有气割操作，严格火源和电源使用制度，并对气瓶标识防火防爆的标志，杜绝不安全隐患

5、安装所有工具，材料等妥善放置，防止伤人。

6、工作前有认真检查工具，设备和作业环境及各种安全措施，经确认无误后方可进行作业。 7、

安装完成后，特别需检查是否有螺栓，焊条等异物留在皮带上，确认皮带上无异物后，先点动皮带机

，停车，再次检查导料槽是否有异物残留。 8在安装过程中应尽量避免动火，使用各种射线及化学试剂

防止对防溢裙板造成伤害，提前老化，如有气割操作，请将导料槽防溢裙板远离气割作业现场，

将气割作业和防溢裙板的安装作业时间错开。

销售热线：15253778573

传真：0537-3421345

厂家：山东通煤工矿有限公司