

1600度真空炉

产品名称	1600度真空炉
公司名称	深圳市中达强电炉有限公司
价格	100000.00/个
规格参数	品牌:中达强 型号:ZDZK5A-600 产地:深圳
公司地址	深圳市龙岗区南联方兴科技园C区14栋
联系电话	0755-81700696 13922815096

产品详情

1600度真空炉适用范围：用于硬质合金、陶瓷、不锈钢材料、粉末冶金、金属注射成型，真空烧结脱蜡。具有大抽气量、高真空度、温度均匀可控和无泄漏等特点。其他技术参数可按用户要求设计制造成。

1、控制精度： $\pm 0.1\%$

2、控温表所有功能都能在触摸屏上操作，内置存储卡，可随意取出在计算机上面打印。可

在触摸屏面板上直接设制温度曲线和时间设定。所有电器功能控制全通过触摸屏进行控制，

所有温度曲线可随时调出来打印和存修。历史数据最久可保存十年时间。可控硅移相调压控制加热，程序运行结束自动停止，无须值守。

3、升温快、环保节能、精度高、性能稳定、保温效果好。

4、脱脂，脱气，烧结一体化处理炉内装有密封箱，使脱脂挥发的气体不污染内壁和隔热材，全部排出到炉外。方形密封箱，使紧密型提高，可以对大量的成型济，减少气体及加热电力消耗，降低运行成本。4、炉膛采用耐高温硬碳毡，采用优质石墨棒加热。

5、内部加有循环水系统，确保降温速度加快。炉体温度接近室温，同时加有快速冷却系统。6、温度类别有：1600

设备型号	ZDZK5A-600	ZDZK5A-700	ZDZK5A-1000	ZDZK5A-1500
炉膛尺寸	600X300300	700X300300	1000X400400	1500X400400
长X宽X高 (mm)				
控制精度	± 1	± 1	± 1	± 1
温区个数	1个	1个	3个	3个

功率	45KW (可调)	60KW (可调)	100KW (可调)	125KW (可调)
气体保护	氮气 (氩气)	氮气 (氩气)	氮气 (氩气)	氮气 (氩气)
真空极限度 (pa)	5×10^{-1}	5×10^{-1}	5×10^{-1}	5×10^{-1}
压升率Pa/h	0.4	0.4	0.4	0.4
外型尺寸 长X宽X高(mm)	3050 × 2440 × 1900	3150 × 2440 × 1900	3450 × 2540 × 2000	3940 × 2540 × 2000
相数电压	三相380V	三相380V	三相380V	三相380V
真空泵	旋片泵/罗茨泵	旋片泵/罗茨泵	旋片泵/罗茨泵	旋片泵/罗茨泵
热风循环系统	1.5KW	1.5KW	1.5KW	1.5KW
水冷系统	有	有	有	有