

变频炉-高温变频炉价格-深圳中达强电炉

产品名称	变频炉-高温变频炉价格-深圳中达强电炉
公司名称	深圳市中达强电炉有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:中达强 型号:ZDGW6-4 产地:深圳
公司地址	深圳市龙岗区南联方兴科技园C区14栋
联系电话	0755-81700696 13922815096

产品详情

广东高温箱式炉适用范围：用于氧化锆、氧化铝、氧化镁、电子陶瓷、陶瓷、磁性材料、光纤套管、玻璃、化工、机械、新材料开发、特种材料、宝石、等领域。

技术指标：

1、控制精度： $\pm 0.3\%$ 2、采用直流变频控制器，自动调压，自动限流，启动平稳，限流平稳，低噪音。30段编程

PID智能数显温度控制仪，全新数码显示、智能控制技术，可减少视读和人为操作误差，大大提高工作效率、双排数字显示，按键设定，超温报警。微电脑全自动控制，可编程多段升、保、降温曲线，全自动升温、保温、降温和超温保护，程序运行结束自动停止，无须值守。

3、升温快、环保节能、精度高、性能稳定、保温效果好。4、炉膛采用洁净刚玉莫来石（陶瓷纤维）开模而成，保温性能好，抗热震，耐高温

5、额定温度有：1500、1600、1700

设备型号	ZDGW6-4	ZDGW6-6	ZDGW6-12	ZDGW6-30
炉膛尺寸	200X80120	300X150150	400X200200	600X250250
长X宽X高 (mm)				
控制精度	± 1	± 1	± 1	± 1
功率	4KW (可调)	6KW (可调)	12KW (可调)	30KW (可调)
IGBT大功率模块	功率可调	功率可调	功率可调	功率可调
输入频率	50HZ	50HZ	50HZ	50HZ
输出频率	14KHZ	14KHZ	14KHZ	14KHZ
漏电保护	有	有	有	有

超温报警	有	有	有	有
炉门开关闭电源	有	有	有	有
发热元件	高纯硅钼棒	高纯硅钼棒	高纯硅钼棒	高纯硅钼棒
外型尺寸 长X宽X高(mm)	980 × 800 × 1520	1000 × 870 × 1550	1100 × 920 × 1600	1300 × 970 × 1650
相数电压	三相380V	三相380V	三相380V	三相380V
标准配件	硅钼棒2支、门堵1块、坩锅钳1把、高温手套1双、说明书1本、炉底板1块			